



# MOVOOK

Telecamera minidome ip da 8 megapíxeles e ottica fissa

VK-IPC-D381-AS-I

## VIDEO (TELECAMERE)

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Video resolution        | 8 Megapixel       |
| BLC                     | Sí                |
| HLC                     | Sí                |
| 3D-NR                   | Sí                |
| AGC                     | Sí                |
| AWB                     | Sí                |
| WDR                     | WDR (140 dB)      |
| Immagini al secondo     | 20fps             |
| Uscita video            | RJ45              |
| Modalità giorno / notte | Colore            |
| Privacy mask            | Fino a 4 zone     |
| Tipo di codice          | CBR / VBR         |
| Bit rate                | 3Kbps ~ 20480Kbps |
| Compressione            | H.265 / H.264     |
| Main stream             | 4K (1 ~ 20fps)    |
| Sub stream              | D1 (1 ~ 25fps)    |
| Sub stream 2            | 720P (1 ~ 25fps)  |
| Specchio                | On / Off          |

## ANALISI VIDEO

|                                 |                                                                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de deteccion               | Analitica con clasificacion humano/vehiculo/vehiculo no motorizado en cruce de línea/área |
| Funciones IA                    | Conteo de personas, mapa de calor, detección facial                                       |
| Attraversamento della linea     | Sí                                                                                        |
| Intrusione                      | Sí                                                                                        |
| Rilevamento facciale            | Sí                                                                                        |
| Classificazione veicolo / umano | Sí                                                                                        |
| SMD                             | Sí                                                                                        |

## ALIMENTAZIONE CONSUMO

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| modo dell'alimentazione elettrica | DC   |
| Tensione                          | 12V  |
| Consumo (w)                       | 5.2W |

## CARATTERISTICHE DI RETE

|                           |                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------|
| Connessione IP            | 1 RJ45 (10M / 100M)                         |
| ONVIF                     | Sí, tipo G                                  |
| Numero massimo di utenti  | 20 utenti                                   |
| Browser Web               | Explorer / Chrome / Firefox                 |
| Software di gestione      | Smart PSS / ConfigTool (ambos en red local) |
| Dispositivi mobili        | Android / IOS (Apple)                       |
| Disconnessione di rete    | Sí                                          |
| Conflitto di indirizzi IP | Sí                                          |

## IMMAGINE

|                                      |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Sensore                              | CMOS ®                           |
| Risoluzione del sensore              | 3840 x 2160                      |
| Dimensione del sensore               | 1/2.8"                           |
| Velocità dell'otturatore elettronico | 1/3 ~ 1/100000s                  |
| Illuminazione minima                 | Color: 0.007Lux / B/W: 0.0007Lux |
| Rapporto S / N                       | Piu di 56dB                      |

## AMBIENTE

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Temperatura di esercizio | -40 °C ~ 60 °C    |
| Grado di protezione      | IP67              |
| Antivandalismo           | IK10              |
| Uso                      | Interno / Esterno |
| Umidità massima          | 95%               |

## VISIONE NOTTURNA

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Distanza di visione notturna | 50 m                 |
| Tipo di visione notturna     | IR                   |
| IR ON/Off                    | Automatico / Manuale |
| Starlight                    | Sí                   |

## DISTANZA DORI

|             |      |
|-------------|------|
| Rilevare    | 82 m |
| Osservare   | 32 m |
| Riconoscere | 16 m |

# technical datasheet

|            |       |
|------------|-------|
| Amperaggio | 440mA |
|------------|-------|

|                   |    |
|-------------------|----|
| Alimentazione PoE | Sì |
|-------------------|----|

|          |             |
|----------|-------------|
| Tipo PoE | PoE 802.3af |
|----------|-------------|

## LENTE

|            |       |
|------------|-------|
| Tipo lente | Fissa |
|------------|-------|

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Distanza focale | 2.8 mm |
|-----------------|--------|

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Apertura massima del diaframma | F/1.6 |
|--------------------------------|-------|

|                   |      |
|-------------------|------|
| Angolo di visione | 107° |
|-------------------|------|

## MATERIALE E DIMENSIONI

|            |                  |
|------------|------------------|
| Dimensioni | 102 x 122 (Ø) mm |
|------------|------------------|

|           |         |
|-----------|---------|
| Materiale | Metallo |
|-----------|---------|

|            |       |
|------------|-------|
| Peso netto | 490 g |
|------------|-------|

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Peso con confezione | 630 g |
|---------------------|-------|

## STORAGE

|                 |            |
|-----------------|------------|
| scheda Micro SD | Fino 256Gb |
|-----------------|------------|

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Sistemi di stoccaggio | FTP / Micro SD |
|-----------------------|----------------|

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Anomalia di memorizzazione | Sì |
|----------------------------|----|

## SISTEMA (TELECAMERE)

|             |        |
|-------------|--------|
| Memoria RAM | 128 MB |
|-------------|--------|

|             |        |
|-------------|--------|
| Memoria ROM | 256 MB |
|-------------|--------|

|              |     |
|--------------|-----|
| Identificare | 8 m |
|--------------|-----|

## SPECIFICHE E CARATTERISTICHE

|       |         |
|-------|---------|
| Serie | Serie 3 |
|-------|---------|

|            |    |
|------------|----|
| Tecnología | IP |
|------------|----|

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Tipo di telecamera | Minidome |
|--------------------|----------|

## AUDIO(TELECAMERE)

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Microfono incorporato | Sì |
|-----------------------|----|

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| Compressione audio | G.711A / G.711U / G.726 / G.726ASF |
|--------------------|------------------------------------|

ASSI

|           |        |
|-----------|--------|
| Movimento | 3-Axis |
|-----------|--------|

