



MOVOK

Telecamera minidome ip da 5 megapixel e ottica fissa

VK-IPC-T351-AS-I

VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	5 Megapixel
BLC	Sì
HLC	Sì
3D-NR	Sì
AGC	Sì
AWB	Sì
WDR	WDR (140 dB)
Immagini al secondo	25fps
Uscita video	RJ45
Modalità giorno / notte	Colore
Privacy mask	Fino a 4 zone
Tipo di codice	CBR / VBR
Bit rate	3Kbps ~ 20480Kbps
Compressione	H.265 / H.264
Main stream	5Mpx (1 ~ 25fps)
Sub stream	D1 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	720P (1 ~ 25fps)
Specchio	On / Off

ANALISI VIDEO

Tipo di rilevamento	Analitica con classificazione umano/veicolo/veicolo non motorizzato in attraversamento linea/area
Funzioni di IA	Conteggio delle persone, mappa di calore, rilevamento facciale
Attraversamento della linea	Sì
Intrusione	Sì
Rilevamento facciale	Sì
Classificazione veicolo / umano	Sì
SMD	Sì

IMMAGINE

Sensore	CMOS®
Risoluzione del sensore	2880 x 1620
Dimensione del sensore	1/2.7"

CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sì, tipo G
Numero massimo di utenti	20 utenti
Browser Web	Explorer / Chrome / Firefox
Software di gestione	MOVOK (CMS)
Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)
Disconnessione di rete	Sì
Conflitto di indirizzi IP	Sì

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	5.2W
Amperaggio	440mA
Alimentazione PoE	Sì
Tipo PoE	PoE 802.3af

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-40 °C ~ 60 °C
Grado di protezione	IP67
Uso	Interno / Esterno
Umidità massima	95%

VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	40 m
Tipo di visione notturna	IR
IR ON/Off	Automatico / Manuale
Starlight	Sì

LENTE

Tipo lente	Fissa
Distanza focale	2.8 mm
Apertura massima del diaframma	F/1.6
Angolo di visione	111°

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	Serie 3
-------	----------------

technical datasheet

Velocità dell'otturatore elettronico	1/3 ~ 1/1000000s
--------------------------------------	-------------------------

Illuminazione minima	Color: 0.002Lux / B/W: 0.0002Lux
----------------------	---

Rapporto S / N	Piu di 56dB
----------------	--------------------

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	110 x 122 (Ø) mm
------------	-------------------------

Materiale	Metallo
-----------	----------------

Peso netto	610 g
------------	--------------

Peso con confezione	730 g
---------------------	--------------

DISTANZA DORI

Rilevare	60
----------	-----------

Osservare	24 m
-----------	-------------

Riconoscere	12 m
-------------	-------------

Identificare	6 m
--------------	------------

STORAGE

scheda Micro SD	Fino 256Gb
-----------------	-------------------

Sistemi di stoccaggio	FTP / Micro SD
-----------------------	-----------------------

Anomalia di memorizzazione	Sì
----------------------------	-----------

SISTEMA (TELECAMERE)

Memoria RAM	128 MB
-------------	---------------

Memoria ROM	256 MB
-------------	---------------

Tecnología	IP
------------	-----------

Tipo di telecamera	Minidome
--------------------	-----------------

AUDIO(TELECAMERE)

Microfono incorporato	Sì
-----------------------	-----------

Compressione audio	G.711A / G.711U / G.726 / G.726ASF
--------------------	---

ASSI

Movimento	3-Axis
-----------	---------------

