

43



# MOVOK

Telecamera bullet ip da 5 megapixel e ottica zoom ottico

VK-IPC-B351-ZAS-TI-B

## VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	5 Megapixel
BLC	Sì
HLC	Sì
3D-NR	Sì
AGC	Sì
AWB	Sì
WDR	WDR (140 dB)
Immagini al secondo	25fps
Uscita video	RJ45
Modalità giorno / notte	Colore
Privacy mask	Fino a 4 zone
Tipo di codice	CBR / VBR
Bit rate	3Kbps ~ 20480Kbps
Compressione	H.265 / H.264
Main stream	5Mpx (1 ~ 25fps)
Sub stream	D1 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	720P (1 ~ 25fps)
Specchio	On / Off

## DISTANZA DORI

Rivelare (Lente aperta)	67 m
Rivelare (Lente chiusa)	239 m
Osservare (Lente aperta)	27 m
Osservare (Lente chiusa)	95 m
Riconoscere (Lente aperta)	13 m
Riconoscere (Lente chiusa)	46 m
Identificare (Lente aperta)	7 m
Identificare (Lente chiusa)	23 m

## ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	6.5W
Amperaggio	550mA
Alimentazione PoE	Sì

## ANALISI VIDEO

Tipo di rilevamento	Analitica con classificazione umano/veicolo/veicolo non motorizzato in attraversamento linea/area
Funzioni di IA	Conteggio delle persone, mappa di calore, rilevamento facciale
Attraversamento della linea	Sì
Intrusione	Sì
Rilevamento facciale	Sì
Mappa di calore	Sì
Contapersone	Sì
Classificazione veicolo / umano	Sì
SMD	Sì

## CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sì, tipo G
Numero massimo di utenti	20 utenti
Browser Web	Explorer / Chrome / Firefox
Software di gestione	MOVOK (CMS)
Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)
Disconnessione di rete	Sì
Conflitto di indirizzi IP	Sì

## IMMAGINE

Sensore	CMOS ®
Risoluzione del sensore	2880 x 1620
Dimensione del sensore	1/2.7"
Velocità dell'otturatore elettronico	1/3 ~ 1/100000s
Illuminazione minima	0.001Lux
Rapporto S / N	Piu di 56dB

## MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	244 x 77 x 76 mm
Materiale	Metallo
Peso netto	810 g

# technical datasheet

Tipo PoE	<b>PoE 802.3af</b>
----------	--------------------

## VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	<b>50 m</b>
------------------------------	-------------

Tipo di visione notturna	<b>Dual light (IR+Luz blanca)</b>
--------------------------	-----------------------------------

IR ON/Off	<b>Automatico / Manuale</b>
-----------	-----------------------------

Starlight	<b>Sí</b>
-----------	-----------

Luce bianca	<b>Sí</b>
-------------	-----------

Distanza luce bianca	<b>50 m</b>
----------------------	-------------

## AMBIENTE

Temperatura di esercizio	<b>-30 °C ~ 60 °C</b>
--------------------------	-----------------------

Grado di protezione	<b>IP67</b>
---------------------	-------------

Uso	<b>Interno / Esterno</b>
-----	--------------------------

Umidità massima	<b>95%</b>
-----------------	------------

## INFORMAZIONI GENERALI

Serie	<b>Serie 3</b>
-------	----------------

Tecnología	<b>IP</b>
------------	-----------

Tipo di telecamera	<b>Bullet</b>
--------------------	---------------

## STORAGE

scheda Micro SD	<b>Fino 256Gb</b>
-----------------	-------------------

Sistemi di stoccaggio	<b>FTP / Micro SD</b>
-----------------------	-----------------------

Anomalia di memorizzazione	<b>Sí</b>
----------------------------	-----------

## ASSI

Movimento	<b>3-Axis</b>
-----------	---------------

Peso con confezione	<b>950 g</b>
---------------------	--------------

Colore	<b>Nero</b>
--------	-------------

## LENTE

Tipo lente	<b>Zoom ottico</b>
------------	--------------------

Distanza focale	<b>2.7 mm ~ 13.5 mm</b>
-----------------	-------------------------

Apertura massima del diaframma	<b>F/1.0</b>
--------------------------------	--------------

Angolo di visione	<b>99° ~ 28°</b>
-------------------	------------------

## AUDIO(TELECAMERE)

Microfono incorporato	<b>Sí</b>
-----------------------	-----------

Altoparlante incorporato	<b>Sí</b>
--------------------------	-----------

Compressione audio	<b>G.711A / G.711U / G.726 / G.726ASF</b>
--------------------	---

## SISTEMA (TELECAMERE)

Memoria RAM	<b>128 MB</b>
-------------	---------------

Memoria ROM	<b>256 MB</b>
-------------	---------------

## TIOC

Sirena	<b>Sí</b>
--------	-----------

Luce	<b>bianca</b>
------	---------------

