

43



MOVOK

Telecamera bullet ip da 5 megapixel e ottica zoom ottico

VK-IPC-B351-ZAS-TI

VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	5 Megapixel
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	WDR (140 dB)
Immagini al secondo	25fps
Uscita video	RJ45
Modalità giorno / notte	Colore
Privacy mask	Fino a 4 zone
Tipo di codice	CBR / VBR
Bit rate	3Kbps ~ 20480Kbps
Compressione	H.265 / H.264
Main stream	5Mpx (1 ~ 25fps)
Sub stream	D1 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	720P (1 ~ 25fps)
Specchio	On / Off

DISTANZA DORI

Rivelare (Lente aperta)	67 m
Rivelare (Lente chiusa)	239 m
Osservare (Lente aperta)	27 m
Osservare (Lente chiusa)	95 m
Riconoscere (Lente aperta)	13 m
Riconoscere (Lente chiusa)	46 m
Identificare (Lente aperta)	7 m
Identificare (Lente chiusa)	23 m

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	6.5W
Amperaggio	550mA
Alimentazione PoE	Sí

ANALISI VIDEO

Tipo di rilevamento	Analitica con classificazione umano/veicolo/veicolo non motorizzato in attraversamento linea/area
Funzioni di IA	Conteggio delle persone, mappa di calore, rilevamento facciale
Attraversamento della linea	Sí
Intrusione	Sí
Rilevamento facciale	Sí
Mappa di calore	Sí
Contapersone	Sí
Classificazione veicolo / umano	Sí
SMD	Sí

CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sí, tipo G
Numero massimo di utenti	20 utenti
Browser Web	Explorer / Chrome / Firefox
Software di gestione	MOVOK (CMS)
Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)
Disconnessione di rete	Sí
Conflitto di indirizzi IP	Sí

VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	50 m
Tipo di visione notturna	Dual light (IR+Luz blanca)
IR ON/Off	Automatico / Manuale
Starlight	Sí
Luce bianca	Sí
Distanza luce bianca	50 m

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	244 x 77 x 76 mm
Materiale	Metallo
Peso neto	810 g

technical datasheet

Tipo PoE	PoE 802.3af	Peso con confezione	950 g
IMMAGINE		Colore	Bianco
Sensore	CMOS ®	LENTE	
Risoluzione del sensore	2880 x 1620	Tipo lente	Zoom ottico
Dimensione del sensore	1/2.7'	Distanza focale	2.7 mm ~ 13.5 mm
Velocità dell'otturatore elettronico	1/3 ~ 1/100000s	Apertura massima del diaframma	F/1.0
Illuminazione minima	0.001Lux	Angolo di visione	99° ~ 28°
AMBIENTE		AUDIO(TELECAMERE)	
Temperatura di esercizio	-30 °C ~ 60 °C	Microfono incorporato	Sí
Grado di protezione	IP67	Altoparlante incorporato	Sí
Uso	Interno / Esterno	Compressione audio	G.711A / G.711U / G.726 / G.726ASF
Umidità massima	95%	SISTEMA (TELECAMERE)	
INFORMAZIONI GENERALI		Memoria RAM	128 MB
Serie	Serie 3	Memoria ROM	256 MB
Tecnología	IP	TIOC	
Tipo di telecamera	Bullet	Sirena	Si
STORAGE		Luce	bianca
scheda Micro SD	Fino 256Gb		
Sistemi di stoccaggio	FTP / Micro SD		
Anomalia di memorizzazione	Sí		
ASSI			
Movimento	3-Axis		