

technical datasheet

Milesight



Telecamera bullet ip da 8 megapíxeles e ottica zoom ottico

MS-C8164-FPE

VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	8 Megapixel
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	WDR (120 dB)
Immagini al secondo	25fps
Uscita video	RJ45
Modalità giorno / notte	Automatico / Manuale
Privacy mask	Fino a 8 zone
Sistema anti appannamento	Sí
Tipo di codice	CBR / VBR
Bit rate	16Kbps ~ 16Mbps
Compressione	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / 1.3Mpx / 720P / 704 x 576 (1 ~ 25fps)
Sub stream	704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 352 x 288 / 320 x 240 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	1080P / 720P / 704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 352 x 288 (1 ~ 25fps)
Filigrana	Sí
Anti sfarfallio	Sí

DISTANZA DORI

Rivelare (Lente aperta)	83 m
Rivelare (Lente chiusa)	267 m
Osservare (Lente aperta)	37 m
Osservare (Lente chiusa)	106 m
Riconoscere (Lente aperta)	16
Riconoscere (Lente chiusa)	53 m
Identificare (Lente aperta)	8 m
Identificare (Lente chiusa)	27 m

IMMAGINE

ANALISI VIDEO

Tipo di rilevamento	Analitico con classificazione uomo/veicolo nell'attraversamento di linee/aree
Funciones IA	Conteo de personas, mapa de calor, detección facial con metadatos
Attraversamento della linea	Sí
Rilevamento facciale	Sí
Rilevazione del movimento	Sí
Oggetto abbandonato	Sí
Oggetto perso	Sí
Video Tamper	Sí
Contapersone	Sí
Rilevazione di bighellonare	Sí
Classificazione veicolo / umano	Sí

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	9W
Amperaggio	750mA
Alimentazione PoE	Sí
Tipo PoE	PoE 802.3af

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-40 °C ~ 60 °C
Grado di protezione	IP67
Antivandalismo	IK10
Uso	Interno / Esterno
Umidità massima	95%

CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sí, tipo S, G, T e Q
Software di gestione	Milesight CMS
Filtro indirizzo IP	Sí

technical datasheet

Sensore	CMOS ®	Disconnessione di rete	Sí
Risoluzione del sensore	3840 x 2160		
Dimensione del sensore	1/2.8'		
Velocità dell'otturatore elettronico	1s to 1/100,000s		
Illuminazione minima	0.012Lux		
Rapporto S / N	Più di 55 dB		
LENTE			
Tipo lente	Zoom ottico		
Distanza focale	2.7 mm ~ 13.5 mm		
Apertura massima del diaframma	F/1.4		
Angolo di visione	107° ~ 33°		
Messa a fuoco automatica	Si		
INFORMAZIONI GENERALI			
Serie	AI PRO Camera Series		
Tecnología	IP		
Tipo di telecamera	Bullet		
AUDIO(TELECAMERE)			
Compressione audio	G.711 / G.722 / G.726 / AAC		
Frequenza di campionamento	8 kHz 16 kHz 32 kHz 44.1 kHz 48 kHz		
Bit rate	16 Kbps ~ 256 Kbps		
ASSI			
Movimento	3-Axis		
Dimensioni	239.5 x 76 (Ø) mm		
Materiale	Metallo		
Peso neto	825 g		
Peso con confezione	1070 g		
VISIONE NOTTURNA			
Distanza di visione notturna	50 m		
Tipo di visione notturna	IR		
Starlight	Si		
STORAGE			
scheda Micro SD	Fino 256Gb		
Sistemi di stoccaggio	NAS / Micro SD / Registratore		
ANR (registrazione ridondante in SD)	Si		

