



Milesight

Telecamera minidome ip da 8 megapíxeles e ottica fissa

MS-C8176-PE

VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	8 Megapixel
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	WDR (120 dB)
Immagini al secondo	25fps
Uscita video	RJ45
Modalità giorno / notte	Automatico / Manuale
Privacy mask	Fino a 8 zone
Tipo di codice	CBR / VBR
Bit rate	16Kbps ~ 16Mbps
Compressione	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	720P / 704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)
Filigrana	Sí
Anti sfarfallio	Sí

IMMAGINE

Sensore	CMOS ®
Risoluzione del sensore	3840 x 2160
Dimensione del sensore	1/2.8"
Velocità dell'otturatore elettronico	1s to 1/100,000s
Illuminazione minima	0.012Lux
Rapporto S / N	Più di 55 dB

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-40 °C ~ 60 °C
Grado di protezione	IP67
Antivandalismo	IK10
Uso	Interno / Esterno

ANALISI VIDEO

Tipo di rilevamento	Analitico con classificazione uomo/veicolo nell'attraversamento di linee/aree
Funciones IA	Conteo de personas, mapa de calor
Attraversamento della linea	Sí
Intrusione	Sí
Rilevazione del movimento	Sí
Oggetto abbandonato	Sí
Oggetto perso	Sí
Video Tamper	Sí
Mappa di calore	Sí
Rilevazione di bighellonare	Sí
Classificazione veicolo / umano	Sì
Conta persone e oggetti	Sì

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	10W
Amperaggio	850mA
Alimentazione PoE	Sí
Tipo PoE	PoE 802.3af

CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sì, tipo S, G, T e M
Software di gestione	Milesight CMS
Filtro indirizzo IP	Sí
Disconnessione di rete	Sí

LENTE

Tipo lente	Fissa
Distanza focale	1.68 mm
Apertura massima del diaframma	F/2.0

technical datasheet

Umidità massima	95%
-----------------	-----

VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	15 m
------------------------------	------

Tipo di visione notturna	IR
--------------------------	----

Numero di LED	2
---------------	---

Starlight	Sì
-----------	----

DISTANZA DORI

Rilevare	50 m
----------	------

Osservare	19 m
-----------	------

Riconoscere	10 m
-------------	------

Identificare	5 m
--------------	-----

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	107 x 122 (Ø) mm
------------	------------------

Materiale	Metallo
-----------	---------

Peso netto	850 g
------------	-------

Peso con confezione	1050 g
---------------------	--------

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	AI Panoramic Camera Series
-------	----------------------------

Tecnología	IP
------------	----

Tipo di telecamera	Minidome
--------------------	----------

Angolo di visione	180°
-------------------	------

AUDIO(TELECAMERE)

Microfono incorporato	Sì
-----------------------	----

Compressione audio	G.711 / G.722 / G.726 / AAC
--------------------	-----------------------------

Frequenza di campionamento	8 kHz 16 kHz 32 kHz 44.1 kHz 48 kHz
----------------------------	-------------------------------------

Bit rate	16 Kbps ~ 256 Kbps
----------	--------------------

STORAGE

scheda Micro SD	Fino a 1TB
-----------------	------------

Sistemi di stoccaggio	NAS / Micro SD / Registratore
-----------------------	-------------------------------

Anomalia di memorizzazione	Sì
----------------------------	----

ANR (registrazione ridondante in SD)	Sì
--------------------------------------	----

ASSI

Movimento	2-Axis
-----------	--------

SISTEMA (TELECAMERE)

pulsante reset	Sì
----------------	----

