technical datasheet



NINX

Telecamera minidome ip da 5 megapixel e ottica fissa

TURRETCAM-5-W

VIDEO (TELECAMERE)		MATERIALE E DIMENSIO	NI
Video resolution	5 Megapixel	Dimensioni	103 x 98 x 98 mm
WDR	TWDR	Materiale	Metallo
Immagini al secondo	25fps	Peso neto	510 g
Uscita video	RJ45	Peso con confezione	690 g
Modalità giorno / notte	Automatico / Manuale	Colore	Bianco
Compressione	H.265 / H.264	DISTANZA DORI	
ALIMENTAZIONE CONSUMO		Rilevare	35 m
modo dell'alimentazione elettri	ca DC	Osservare	14 m
Tensione	12V	Riconoscere	7 m
Consumo (w)	7.5W	Identificare	3 m
Amperaggio	1000mA	ANALISI VIDEO	
Alimentazione PoE	Sí	7 H W (=16) V (2 = 6	Rilevamento avanzato
Tipo PoE	PoE+ 802.3at	Tipo di rilevamento	(classificazione persona/veicolo/animale domestico)
VISIONE NOTTURNA		Rilevazione del	Si
Distanza di visione notturna	35 m	movimento	JI
Tipo di visione notturna	IR	Classificazione veicolo / umano /	Sì
Numero di LED	4	mascotte	
IR ON/Off	Automatico / Manuale	Gestionable por escenarios	Sì
AMBIENTE		CARATTERISTICHE DI RE	ETE
Temperatura di esercizio	-25 °C ~ 40 °C	Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
Grado di protezione	IP65	Numero massimo di	200 utenti
Uso	Interno / Esterno	utenti -	JetSparrow (video encriptado
Umidità massima	90%	Protocolo	TLS)
LENTE		INFORMAZIONI GENERA	\LI
Tipo lente	Fissa	Tecnología	IP
Distanzia focale	2.8 mm	Tipo di telecamera	Minidome
Angolo di visione	110°	AUDIO(TELECAMERE)	
IMMAGINE		Microfono incorporato	Sí
Sensore	CMOS ®	Compressione audio	G.722
Risoluzione del sensore	2880 x 1620	ASSI	
STORAGE		Movimento	3-Axis
scheda Micro SD	Fino 256Gb		

technical datasheet

Sistemi di stoccaggio

Micro SD / Registratore

CERTIFICAZIONE

Certificazione

NDAA

