Milesight

Telecamera lettura delle targhe (anpr) ip da 4 megapixel e ottica zoom ottico

TS4466-X4RVPE

VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	**4 Megapixel**
BLC	**Sí**
HLC	**Sí**
3D-NR	**Sí**
AGC	**Sí**
AWB	**Sí**
WDR	**WDR (120 dB)**
Immagini al secondo	**50fps**
Uscita video	**RJ45**
Modalità giorno / notte	**Automatico / Manuale**
Privacy mask	**Fino a 8 zone**
Sistema anti appannamento	**Si**
Tipo di codice	**CBR / VBR**
Bit rate	**16Kbps ~ 16Mbps**
Main stream	**4Mpx / 3Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 50fps)**
Sub stream	**704 x 576 / 640 × 480 / 640 × 360 / 352 x 288 (1 ~ 25fps)**
Sub stream 2	**720P / 704 x 576 / 640 × 480 / 640 × 360 / 320 x 240 (1 ~ 25fps)**
Filigrana	**Sí**
Anti sfarfallio	**Sí**

FUNZIONI LETTORE DI TARGHE

Lista biancha	**Sì, fino a 20000 record**
Lista nera	**Sì, fino a 20000 record**
Distanza lettura targhe	**95 m durante el día / 45 m durante la noche con IR**
Numero di corsie	**2**
Massima velocità veicolo	**120 Km / h**
Rapporto di rilevazione	**≥95%**
Detección de vehículo sin matrícula	**Sì**
Rilevamento delle infrazioni	**Sì**

ALIMENTAZIONE CONSUMO

DISTANZA DORI

Rivelare (Lente aperta)	**140 m**
Rivelare (Lente chiusa)	**474 m**
Osservare (Lente aperta)	**56 m**
Osservare (Lente chiusa)	**188 m**
Riconoscere (Lente aperta)	**27 m**
Riconoscere (Lente chiusa)	**95 m**
Identificare (Lente aperta)	**14 m**
Identificare (Lente chiusa)	**47 m**

RADAR

Frecuencia de trabajo	**60GHz**
Ratio de captura	**>99% (en atasco >95%)**
Carriles detectados	**1 ~ 4**
Vehículos detectados	**Fino a 32**
Velocidad de detección	**5 km/h ~ 200 km/h**
Distancia de detección	**90 m**
Altura de instalación	**2 m ~ 7 m**

IMMAGINE

Sensore	**CMOS ®**
Risoluzione del sensore	**2688 x 1520**
Dimensione del sensore	**1/1.8'**
Velocità dell'otturatore elettronico	**1s to 1/100,000s**
Illuminazione minima	**0.005Lux**
Rapporto S / N	**Più di 55 dB**

LENTE

Tipo lente	**Zoom ottico**
Zoom ottico	**4x**
Distanzia focale	**8 mm ~ 32 mm**
Apertura massima del diaframma	**F/1.6 ~ F/1.7**
Angolo di visione	**44° ~ 13°**
Messa a fuoco automatica	**Si**

AUDIO(TELECAMERE)

Ingresso audio	**1 Ingresso**

technical datasheet

modo dell'alimentazione elettrica	**DC**
Tensione	**12V**
Consumo (w)	**16W**
Amperaggio	**1330mA**
Alimentazione PoE	**Sí**
Tipo PoE	**PoE+ 802.3at**

VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	**180 m**
Tipo di visione notturna	**IR**
IR ON/Off	**Automatico / Manuale**
Smart IR	**Sí**
Starlight	**Sí**
Lunghezza d'onda	**850 nm**

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	**-40 °C ~ 60 °C**
Grado di protezione	**IP67**
Uso	**Interno / Esterno**
Umidità massima	**90%**
Protección contra rayos	**4KV**

CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	**1 RJ45 (10M / 100M)**
ONVIF	**Sì, tipo S, G, T e M**
Software di gestione	**Milesight CMS**
Disconnessione di rete	**Sí**

STORAGE

scheda Micro SD	**Fino a 1TB**
Sistemi di stoccaggio	**FTP / Micro SD**
ANR (registrazione ridondante in SD)	**Sí**

ASSI

Movimento	**3-Axis**
Compressione audio	**G.711 / G.722 / G.726 / AAC**
Frequenza di campionamento	**8 kHz 16 kHz 32 kHz 44.1 kHz 48 kHz**
Bit rate	**16 Kbps ~ 256 Kbps**
Uscita audio	**1**

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	**320 x 134 x 171 mm**
Materiale	**Metallo**
Peso neto	**2200 g**
Peso con confezione	**2660 g**

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	**AI PRO Camera Series**
Tecnología	**IP**
Tipo di telecamera	**Lettura delle targhe (ANPR)**

ANALISI VIDEO

Rilevazione del movimento	**Sí**
Rilevamento audio	**Sí**

INGRESSI/USCITE (TELECAMERE)

Allarme	**1 Ingresso / 1 Uscita**