technical datasheet



NINX

Telecamera minidome ip da 8 megapíxeles e ottica fissa

TURRETCAM-8-B

technical datasheet

VIDEO (TELECAMERE)		MATERIALE E DIMENSIO	NI
Video resolution	8 Megapixel	Dimensioni	103 x 98 x 98 mm
WDR	TWDR	Materiale	Metallo
Immagini al secondo	20fps	Peso neto	510 g
Uscita video	RJ45	Peso con confezione	690 g
Modalità giorno / notte	Automatico / Manuale	Colore	Nero
Compressione	H.265 / H.264	DISTANZA DORI	
ALIMENTAZIONE CONSUMO		Rilevare	80 m
modo dell'alimentazione elettric	a DC	Osservare	32 m
Tensione	12V	Riconoscere	16 m
Consumo (w)	7.5W	Identificare	8 m
Amperaggio	1000mA	ANALISI VIDEO	
Alimentazione PoE	Sí	ANALISI VIDEO	Rilevamento avanzato
Tipo PoE	PoE+ 802.3at	Tipo di rilevamento	(classificazione persona/veicolo/animale
VISIONE NOTTURNA		Rilevazione del	domestico)
Distanza di visione notturna	35 m	movimento	Sí
Tipo di visione notturna	IR	Classificazione veicolo / umano /	Sì
Numero di LED	4	mascotte	
IR ON/Off	Automatico / Manuale	Gestionable por escenarios	Sì
AMBIENTE		CARATTERISTICHE DI RE	TE
Temperatura di esercizio	-25 °C ~ 40 °C	Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
Grado di protezione	IP65	Numero massimo di	200 utenti
Uso	Interno / Esterno	utenti	etSparrow (video encriptado
Umidità massima	90%	Protocolo	TLS)
LENTE		INFORMAZIONI GENERA	LI
Tipo lente	Fissa	Tecnología	IP
Distanzia focale	2.8 mm	Tipo di telecamera	Minidome
Angolo di visione	110°	AUDIO(TELECAMERE)	
IMMAGINE		Microfono incorporato	Sí
Sensore	CMOS ®	Compressione audio	G.722
Risoluzione del sensore	3840 x 2160	ASSI	
STORAGE		Movimento	3-Axis
scheda Micro SD	Fino 256Gb		
Sistemi di stoccaggio N	Aicro SD / Registratore		
CERTIFICAZIONE			
Certificazione	NDAA		