

HIKVISION
 accessories


Switch 26 porte con 24 porte PoE

DS-3E1526P-EI

GESTIÓN REMOTA

P2P	Sì
Software	Hik Pro Connect / IVSM4200
Reiniciar switch	Sì
Reinício de puerto PoE	Sì
Activación de modo extendido	Sì, de forma independiente por puerto
Modificación de la velocidad del puerto	Sì
Consumo de potencia real	Sì, total y por puerto
Histórico de pico máximo de consumo	Sì (fino a 7 giorni)
Información de tráfico a tiempo real	Sì, por puerto
Información del dispositivo conectado	Sì para equipos Hikvision (IP, modelo y SN)
Diagrama de topología automático	Sì, para dispositivos Hikvision conectados

CARATTERISTAS (SWITCH)

Frequenza dati supportata	56 Gbps
Velocità di reindirizzamento del pacchetto	41.7 Mpps
VLAN	Sì (max 32 VLAN)
DHCP	Sì
Massima distanza di trasmissione	300 m
Memoria Buffer	4.1 Mb
Porta specchio	Sì
PoE Watchdog	Sì

MATERIALE E DIMENSIONI

Installazione	Scrivania / Rack
Dimensioni	440 x 220.8 x 44 mm
Materiale	Metallo
Peso netto	2860 g
Peso con confezione	3680 g

NET STANDARD

IEEE802,3af	Sì
IEEE802,3at	Sì

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	AC
Tensione	100V ~ 240V
Consumo (w)	400W
Amperaggio	6300mA
Consumo in standby	30W
Consumo massimo per porta (PoE)	30W
Consumo massimo totale (PoE)	370W

PORTE ETHERNET

Porte POE	24
Puertos Uplink	1
Porta in fibra	1 x 1000
Velocità porte POE	10 / 100 / 1000
Velocità porte uplink	10/100/1000
Numero di porte Ethernet	26

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	0 °C ~ 45 °C
Uso	Interno
Umidità massima	95%
Protección contra rayos	6KV

SISTEMA (SWITCH)

Tabella degli indirizzi MAC	8K
-----------------------------	-----------

