

HIKVISION
accessories



Switch 52 porte con 48 porte
PoE

DS-3E1552P-SI

technical datasheet

GESTIONE REMOTA

P2P	Si
Software	Hik Pro Connect / IVSM4200
Resetare switch	Si
Reset della porta PoE	Si
Attivazione della modalità estesa	Si, in modo indipendente per porta
Modifica della velocità della porta	Si
Consumo energetico effettivo	Si, totale e per porto
Storico dei picchi massimi di consumo	Si (fino a 7 giorni)
Informazioni sul traffico in tempo reale	Si, per porto
Informazioni sul dispositivo collegato	Si, per dispositivi Hikvision (IP, modello e SN)
Diagramma di topologia automatico	Si, per dispositivi Hikvision collegati

CARATTERISTAS (SWITCH)

SNMP	Si
Velocità di reindirizzamento del pacchetto	41.7 Mpps
VLAN	Si (max 4094 VLAN)
Massima distanza di trasmissione	300 m
Memoria Buffer	12 Mb
PoE Watchdog	Si
Spanning Tree	Si, STP / RSTP
QoS	Si
Port Aggregation	LACP / Static aggregation (max. 8 gruppi)

MATERIALE E DIMENSIONI

Installazione	Rack
Dimensioni	440 x 323.8 x 44 mm
Materiale	Metallo
Peso netto	4300 g
Peso con confezione	4500 g

NET STANDARD

IEEE802,3af	Si
IEEE802,3at	Si

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	AC
Tensione	100V ~ 240V
Consumo (w)	500W
Amperaggio	5000mA
Consumo in standby	30W
Consumo massimo per porta (PoE)	30W
Consumo massimo totale (PoE)	470W

PORTE ETHERNET

Porte POE	48
Puertos Uplink	2
Porta in fibra	2 x 1000
Velocità porte POE	10 / 100 / 1000
Velocità porte uplink	10/100/1000
Numero di porte Ethernet	52

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	0 °C ~ 45 °C
Uso	Interno
Umidità massima	95%
Protección contra rayos	6KV

SISTEMA (SWITCH)

Tabella degli indirizzi MAC	16K
-----------------------------	------------

