

HIKVISION
accessories



Switch 10 porte con 8 porte PoE DS-3T1310P-SI/HS

GESTIONE REMOTA

P2P	Si
Software	Hik Pro Connect / IVSM4200
Resettare switch	Si
Reset della porta PoE	Si
Attivazione della modalità estesa	Si, in modo indipendente per porta
Modifica della velocità della porta	Si
Consumo energetico effettivo	Si, totale e per porto
Storico dei picchi massimi di consumo	Si (fino a 7 giorni)
Informazioni sul traffico in tempo reale	Si, per porto
Informazioni sul dispositivo collegato	Si, per dispositivi Hikvision (IP, modello e SN)
Diagramma di topologia automatico	Si, per dispositivi Hikvision collegati

CARATTERISTAS (SWITCH)

Frequenza dati supportata	9.2 Gbps
Velocità di reindirizzamento del pacchetto	6.84 Mpps
VLAN	Si (max 4094 VLAN)
Massima distanza di trasmissione	300 m
Memoria Buffer	4 Mb
PoE Watchdog	Si
QoS	Si
Industriale	Si

MATERIALE E DIMENSIONI

Installazione	Guida DIN / desktop
Dimensioni	197 x 114.2 x 42.2 mm
Materiale	Metallo
Peso netto	590 g
Peso con confezione	1380 g

NET STANDARD

IEEE802,3af	Si
IEEE802,3at	Si

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	48V
Consumo (w)	120W
Consumo in standby	5W
Consumo massimo per porta (PoE)	30W
Consumo massimo totale (PoE)	110W

PORTE ETHERNET

Porte POE	8
Puertos Uplink	1
Porta in fibra	1 x 1000
Velocità porte POE	10 / 100
Velocità porte uplink	10/100/1000
Numero di porte Ethernet	10

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-30 °C ~ 65 °C
Uso	Interno
Umidità massima	95%
Protección contra rayos	6KV

SISTEMA (SWITCH)

Tabella degli indirizzi MAC	16K
-----------------------------	------------

