



Switch 10 porte con 8 porte PoE

DS-3E1510P-EIV2



GESTIÓN REMOTA

P2P	Sì
Software	Hik Pro Connect / IVSM4200
Reiniciar switch	Sì
Reinício de puerto PoE	Sì
Activación de modo extendido	Sì, de forma independiente por puerto
Modificación de la velocidad del puerto	Sì
Consumo de potencia real	Sì, total y por puerto
Histórico de pico máximo de consumo	Sì (fino a 7 giorni)
Información de tráfico a tiempo real	Sì, por puerto
Información del dispositivo conectado	Sì para equipos Hikvision (IP, modelo y SN)
Diagrama de topología automático	Sì, para dispositivos Hikvision conectados

CARATTERISTAS (SWITCH)

Frequenza dati supportata	20 Gbps
Velocità di reindirizzamento del pacchetto	14.88 Mpps
VLAN	Sì (max 32 VLAN)
DHCP	Sì
Massima distanza di trasmissione	300 m
Memoria Buffer	1.5 Mb
Porta specchio	Sì
PoE Watchdog	Sì

PORTE ETHERNET

Porte POE	8
Puertos Uplink	2
Velocità porte POE	10 / 100 / 1000
Velocità porte uplink	10/100/1000
Numero di porte Ethernet	10

NET STANDARD

IEEE802,3af	Sì
IEEE802,3at	Sì

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	54V
Consumo (w)	120W
Amperaggio	2220mA
Consumo massimo per porta (PoE)	30W
Consumo massimo totale (PoE)	110W

MATERIALE E DIMENSIONI

Installazione	Desktop / parete
Dimensioni	217.6 x 27.6 x 108.5 mm
Materiale	Metallo
Peso netto	500 g
Peso con confezione	1260 g

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	0 °C ~ 40 °C
Uso	Interno
Umidità massima	95%
Protección contra rayos	6KV

SISTEMA (SWITCH)

Tabella degli indirizzi MAC	4K
-----------------------------	-----------

