



HIKVISION
accessories

Terminale di riconoscimento facciale interno con tastiere e carta

DS-K1T320MX

IDENTIFICAZIONE

	Facciale / Tastiere / Carta
Modo	
Tastiera	Sì
Tipo di scheda	MIFARE 13.56MHz
Distanza di lettura massima	0 ~ 5 cm
Numero di carte	1000
Numero di Registri	100000
Numero di facce	500
Distanza riconoscimento facciale	0.3 ~ 1.5 m
Velocità riconoscimento facciale	< 0.2 s
Mehrfaktor-Authentifizierung	Sì
Anti-falsificación	Sì

CARATTERISTICHE

Controller integrato	Sì
Tamper	Sì
Schermo LCD	Sì, 2.4"
Risoluzione dello schermo	320 x 240
Altoparlante integrato	Sì

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-10 °C ~ 55 °C
Uso	Interno
Umidità massima	90%

TELECAMERA

Risoluzione	2 Mpx
Angolo di visione orizzontale	43°
Visione notturna	Sì, luce bianca

INGRESSI/USCITE

USB 2.0	1
Sensore porta	1
Pulsante di uscita	1
Ingresso di blocco	1
RJ45	1 x 10 / 100

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	6W

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	150 x 130 x 24.7 mm
Peso netto	190 g
Peso con confezione	580 g

INFORMAZIONI GENERALI

Tipo di controllo **Terminale di riconoscimento facciale**

SISTEMA (CONTROLLO PRESENZA / ACCESI)

Processore principale **Linux**

