



## Telecamera bullet ip da 8 megapixel e ottica zoom ottico

IPC-HFW3849TI-ZAS-PV

### VIDEO (TELECAMERE)

|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Video resolution          | 8 Megapixel                         |
| BLC                       | Sì                                  |
| HLC                       | Sì                                  |
| 3D-NR                     | Sì                                  |
| AGC                       | Sì                                  |
| AWB                       | Sì                                  |
| WDR                       | WDR (120 dB)                        |
| Immagini al secondo       | 25fps                               |
| Uscita video              | RJ45                                |
| Modalità giorno / notte   | Colore                              |
| Privacy mask              | Fino a 4 zone                       |
| Sistema anti appannamento | Sì                                  |
| Tipo di codice            | CBR / VBR / ABR                     |
| Bit rate                  | 3Kbps ~ 16384Kbps                   |
| Compressione              | AI H.265 / AI H.264 / H.265 / H.264 |
| EIS                       | Sì                                  |
| Main stream               | 4K (1 ~ 25fps)                      |
| Sub stream                | 704 × 576                           |
| Sub stream 2              | 1080P (1 ~ 25fps)                   |
| Filigrana                 | Sì                                  |
| Specchio                  | On / Off                            |
| SSA                       | Sì                                  |
| AI SSA                    | Sì                                  |

### VISIONE NOTTURNA

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Distanza di visione notturna | 50 m                       |
| Tipo di visione notturna     | Dual light (IR+Luz blanca) |
| Numero di LED                | 2                          |
| IR ON/Off                    | Automatico / Manuale       |
| Starlight                    | Sì                         |
| Full Color                   | Sì                         |
| Luce bianca                  | 2                          |
| Distanza luce bianca         | 40 m                       |

### ANALISI VIDEO

| Tipo di rilevamento             | Rilevamento avanzato (classificazione persona/veicolo) |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------|
| AcuPick                         | Sì                                                     |
| Cambio di scena                 | Sì                                                     |
| Attraversamento della linea     | Sì                                                     |
| Intrusione                      | Sì                                                     |
| Rilevazione del movimento       | Sì (4 aree)                                            |
| Rilevamento audio               | Sì                                                     |
| Video Tamper                    | Sì                                                     |
| Classificazione veicolo / umano | Sì                                                     |
| SMD 4.0                         | Sì                                                     |

### CARATTERISTICHE DI RETE

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Connessione IP            | 1 RJ45 (10M / 100M)         |
| ONVIF                     | Sì, tipo S, G e T           |
| Numero massimo di utenti  | 20 utenti                   |
| Browser Web               | Explorer / Chrome / Firefox |
| Software di gestione      | Smart PSS Lite / DSS / DMSS |
| Dispositivi mobili        | Android / IOS (Apple)       |
| Disconnessione di rete    | Sì                          |
| Conflitto di indirizzi IP | Sì                          |
| Cybersecurity             | Sì                          |

### IMMAGINE

|                                      |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Sensore                              | CMOS ®                           |
| Risoluzione del sensore              | 3840 x 2160                      |
| Dimensione del sensore               | 1/2.8"                           |
| Velocità dell'otturatore elettronico | 1/3 ~ 1/100000s                  |
| Illuminazione minima                 | Color: 0.004Lux / B/W: 0.0004Lux |
| Rapporto S / N                       | Piu di 56dB                      |

### ALIMENTAZIONE CONSUMO

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| modo dell'alimentazione elettrica | DC  |
| Tensione                          | 12V |

# technical datasheet

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Smart Dual Illumination | Si |
|-------------------------|----|

## DISTANZA DORI

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Rivelare (Lente aperta)     | 89 m  |
| Rivelare (Lente chiusa)     | 257 m |
| Osservare (Lente aperta)    | 36 m  |
| Osservare (Lente chiusa)    | 103 m |
| Riconoscere (Lente aperta)  | 18 m  |
| Riconoscere (Lente chiusa)  | 51 m  |
| Identificare (Lente aperta) | 9 m   |
| Identificare (Lente chiusa) | 26 m  |

## LENTE

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Tipo lente                       | Zoom ottico      |
| Distanzia focale                 | 2.7 mm ~ 13.5 mm |
| Apertura massima del diaframma   | F/1.0            |
| Angolo di visione                | 108° ~ 34°       |
| Distanza minima di messa a fuoco | 1500mm           |

## AMBIENTE

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Temperatura di esercizio | -30 °C ~ 60 °C    |
| Grado di protezione      | IP67              |
| Uso                      | Interno / Esterno |
| Umidità massima          | 95%               |

## INFORMAZIONI GENERALI

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Serie              | Active Deterrence |
| Tecnología         | IP                |
| Tipo di telecamera | Bullet            |

## SISTEMA (TELECAMERE)

|             |         |
|-------------|---------|
| Memoria RAM | 2048 MB |
| Memoria ROM | 256 MB  |

## ASSI

|           |        |
|-----------|--------|
| Movimento | 3-Axis |
|-----------|--------|

|             |      |
|-------------|------|
| Consumo (w) | 8.9W |
|-------------|------|

|            |       |
|------------|-------|
| Amperaggio | 750mA |
|------------|-------|

|                   |    |
|-------------------|----|
| Alimentazione PoE | Sí |
|-------------------|----|

|          |             |
|----------|-------------|
| Tipo PoE | PoE 802.3af |
|----------|-------------|

## AUDIO(TELECAMERE)

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Microfono incorporato    | Sí                                    |
| Ingresso audio           | 1 Ingresso                            |
| Altoparlante incorporato | Sí                                    |
| Compressione audio       | G.711A / G.711U / G.723 / G.726 / PCM |
| Uscita audio             | 1                                     |

## MATERIALE E DIMENSIONI

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Dimensioni          | 288.4 x 94.4 x 84.7 mm |
| Materiale           | Metallo e plastica     |
| Peso netto          | 1050 g                 |
| Peso con confezione | 1340 g                 |

## STORAGE

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| scheda Micro SD            | Hasta 512Gb                 |
| Sistemi di stoccaggio      | NAS / FTP / SFTP / Micro SD |
| Anomalia di memorizzazione | Sí                          |

## TIOC

|        |                  |
|--------|------------------|
| Sirena | Si               |
| Luce   | Luce blu / rossa |

## INGRESSI/USCITE (TELECAMERE)

|         |                       |
|---------|-----------------------|
| Allarme | 1 Ingresso / 1 Uscita |
|---------|-----------------------|