



Telecamera panoramica ip da 8 megapíxeles e ottica fissa

IPC-PFW3849S-A180-AS-PV

VIDEO (TELECAMERE)

| | |
|---------------------------|--|
| Video resolution | 2 x 4 Megapixel |
| BLC | Sí |
| HLC | Sí |
| 3D-NR | Sí |
| AGC | Sí |
| AWB | Sí |
| WDR | WDR (120 dB) |
| Immagini al secondo | 20fps |
| Uscita video | RJ45 |
| Modalità giorno / notte | Colore |
| Privacy mask | Fino a 4 zone |
| Sistema anti appannamento | Sí |
| Tipo di codice | CBR / VBR |
| Bit rate | 6Kbps ~ 16384Kbps |
| Compressione | AI H.265 / AI H.264 / H.265 / H.264 |
| Main stream | 4096 x 1860 (1 ~ 20fps) |
| Sub stream | 1200 x 530 (1 ~ 20fps) |
| Sub stream 2 | 1920 x 860 (1 ~ 20fps) |
| Filigrana | Sí |
| E-PTZ | Sí |
| SSA | Sí |

VISIONE NOTTURNA

| | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Distanza di visione notturna | 25 m |
| Tipo de visión nocturna | Dual light (IR+Luz blanca) |
| Numero di LED | 2 |
| IR ON/Off | Automatico / Manuale |
| Starlight | Sí |
| Full Color | Sí |
| Distanza luce bianca | 20 m |
| Luce bianca | 2 |
| Smart Dual Illumination | Sí |

IMMAGINE

ANALISI VIDEO

| Tipo de detección | Detección avanzada (clasificación persona/vehículo) |
|---------------------------------|--|
| Cambio di scena | Sí |
| Attraversamento della linea | Sí |
| Intrusione | Sí |
| Rilevazione del movimento | Sí (4 aree) |
| Rilevamento audio | Sí |
| Video Tamper | Sí |
| Classificazione veicolo / umano | Sí |
| SMD 4.0 | Sí |
| Quick Pick | Sí |

CARATTERISTICHE DI RETE

| | |
|--------------------------|------------------------------------|
| Connessione IP | 1 RJ45 (10M / 100M) |
| ONVIF | Sí, tipo S, G e T |
| Numero massimo di utenti | 20 utenti |
| Browser Web | Explorer / Chrome / Firefox |
| Software di gestione | Smart PSS Lite / DSS / DMSS |
| Dispositivi mobili | Android / IOS (Apple) |
| Cybersecurity | Sí |

ALIMENTAZIONE CONSUMO

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| modo dell'alimentazione elettrica | DC |
| Tensione | 12V |
| Consumo (w) | 9W |
| Amperaggio | 750mA |
| Alimentazione PoE | Sí |
| Tipo PoE | PoE 802.3af |

LENTE

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Tipo lente | Fissa |
| Distanza focale | 2.8 mm |
| Apertura massima del diaframma | F/1.4 |
| Angolo di visione | 180° |

technical datasheet

| | |
|--------------------------------------|---|
| Sensore | CMOS ® |
| Risoluzione del sensore | 4096 x 1860 |
| Dimensione del sensore | 2 x 1/2.7" |
| Velocità dell'otturatore elettronico | 1/3 ~ 1/1000000s |
| Illuminazione minima | Color: 0.005Lux / B/W: 0.0005Lux |
| Rapporto S / N | Piu di 56dB |

AUDIO(TELECAMERE)

| | |
|--------------------------|--|
| Microfono incorporato | Sí |
| Ingresso audio | 1 Ingresso |
| Altoparlante incorporato | Sí |
| Compressione audio | G.711A / G.711U / G.723 / G.726 / PCM |
| Uscita audio | 1 |

AMBIENTE

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Temperatura di esercizio | -40 °C ~ 60 °C |
| Grado di protezione | IP67 |
| Uso | Interno / Esterno |
| Umidità massima | 95% |

SPECIFICHE E CARATTERISTICHE

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Tecnología | IP |
| Tipo di telecamera | Bullet |
| Serie | Active Deterrence |

SISTEMA (TELECAMERE)

| | |
|-------------|----------------|
| Memoria RAM | 1024 MB |
| Memoria ROM | 128 MB |

ASSI

| | |
|-----------|---------------|
| Movimento | 3-Axis |
|-----------|---------------|

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Distanza minima di messa a fuoco | 800mm |
|----------------------------------|--------------|

DISTANZA DORI

| | |
|--------------|-------------|
| Rilevare | 50 m |
| Osservare | 20 m |
| Riconoscere | 10 m |
| Identificare | 5 m |

MATERIALE E DIMENSIONI

| | |
|---------------------|---------------------------|
| Dimensioni | 183.1 x 99 x 78 mm |
| Materiale | Metallo |
| Peso netto | 690 g |
| Peso con confezione | 870 g |

STORAGE

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| scheda Micro SD | Fino 256Gb |
| Sistemi di stoccaggio | NAS / FTP / SFTP / Micro SD |
| Anomalia di memorizzazione | Sí |

TIOC

| | |
|--------|-------------------------|
| Sirena | Si |
| Luce | Luce blu / rossa |

INGRESSI/USCITE (TELECAMERE)

| | |
|---------|------------------------------|
| Allarme | 1 Ingresso / 1 Uscita |
|---------|------------------------------|