technical datasheet





Telecamera minidome ip da 8 megapixel e ottica fissa

IPC-HDW2841TM-S

Video	8 Megapixel	Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
resolution		ONVIF	Sì, tipo S, G e T
BLC	Sí	Numero massimo di	
HLC	Sí	utenti	20 utenti
3D-NR	Sí	Browser Web	Explorer / Chrome / Firefox
AGC	Sí	Software di gestione	Smart PSS / DSS / DMSS
AWB	Sí	Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)
WDR	WDR (120 dB)	Disconnessione di rete	Sí
Immagini al secondo	25fps	Conflitto di indirizzi IP	Sí
Uscita video	RJ45	Cybersecurity	Sì
Modalità giorno / notte	Colore	IMMAGINE	
Privacy mask	Fino a 4 zone	Sensore	CMOS ®
Tipo di codice	CBR/VBR	Risoluzione del sensore	3840 x 2160
Bit rate	H.264: 32Kbps ~ 8192Kbps / H.265:	Dimensione del sensore	1/2.7'
-	12Kbps ~ 8192Kbps	Velocità dell'otturatore elettronico	1/3 ~ 1/100000s
Compressione Main stream	H.265 / H.264 4K (1 ~ 20fps) / 4Mpx (1 ~ 25fps)	Illuminazione minima	Color: 0.009Lux / B/W: 0.0009Lux
Sub stream	704 × 576	Rapporto S / N	Piu di 56dB
Filigrana	Sí	LENTE	
Specchio	On / Off	Tipo lente	Fissa
ANALISI VIDEO		Distanzia focale	2.8 mm
	Analitico con classificazione	Apertura massima del diaframma F/2.0	
Tipo di rilevamento	uomo/veicolo nell'attraversamento di linee/aree	Angolo di visione	106°
Attraversamento della linea	Sí	Distanza minima di messa a fuoco 1300mm	
Intrusione	Sí	VISIONE NOTTURNA	
Rilevazione del		Distanza di visione notturna 30 m	
movimento	Sì (4 aree)	Tipo di visione notturna	IR
Rilevamento audio	Sí	Numero di LED	1
Video Tamper	Sí	IR ON/Off	Automatico / Manuale
Classificazione veicolo / umano	Sì	AMBIENTE	Accomatico / Maridale
SMD PLUS	Sì	Temperatura di esercizio	-40 °C ~ 55 °C
ALIMENTAZIONE CONSUMO		Grado di protezione	IP67
ALIMENTALIONE	CONSUMO	Uso	Interno / Esterno

technical datasheet

Tensione	12V	Umidità massima	95%
Consumo (w)	4.5W	INFORMAZIONI GENER	RALI
Amperaggio	380mA	Serie	Serie 2X41
Alimentazione PoE	Sí	Tecnología	IP
Tipo PoE	PoE 802.3af	Tipo di telecamera	Minidome
DISTANZA DORI		AUDIO(TELECAMERE)	
Rilevare	88 m	Microfono incorporato	Sí
Osservare	35 m	Compressione audio	G.711A / G.711U / G.726 / PCM
Riconoscere	18 m	ASSI	
Identificare	9 m	Movimento	3-Axis
MATERIALE E DIMENSIONI			

99.1 x 121.9 (Ø) mm

Metallo e plastica

480 g

680 g

Sí

256 MB 128 MB

Fino 256Gb

NAS / FTP / SFTP / Micro

Dimensioni Materiale

Peso neto

STORAGE

Anomalia di

Peso con confezione

Sistemi di stoccaggio

SISTEMA (TELECAMERE)

scheda Micro SD

memorizzazione

Memoria RAM

Memoria ROM