



Telecamera ptz hd-cvi da 2 megapixel e ottica zoom ottico

SD49225DB-HC

VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	2 Megapixel
BLC	Sì
HLC	Sì
3D-NR	Sì
AGC	Sì
AWB	Sì
WDR	WDR (120 dB)
Immagini al secondo	25fps
Uscita video	1 x BNC commutabile HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS
Modalità giorno / notte	Automatico / Manuale
Zoom digitale	16x
Privacy mask	Sì
Sistema anti appannamento	Sì

PTZ

Gamma pan / tilt	Orizzontale 360° / Verticale -15° ~ 90° con autoflip
Controllo della velocità manuale	Orizzontale 200° / s / Verticale 120° / s
Velocidad entre presets	Orizzontale 240° / s / Verticale 200° / s
Memorie	300
Modalità PTZ	8 Tour tra punti stabiliti, 5 round
Protocollo	DH-SD, Pelco-P/D
Flip	180°
Posizione dopo fallimento elettrico	Ritorna alla posizione prima del fallimento
Modalità di inattività	Preset / Pattern Scan / Tour
RS485	1 Incasso

IMMAGINE

Sensore	CMOS ®
Risoluzione del sensore	1920 x 1080
Dimensione del sensore	1/2.8"
Velocità dell'otturatore elettronico	1/3s ~ 1/30,000s

DISTANZA DORI

Rivelare (Lente aperta)	73 m
Rivelare (Lente chiusa)	1260 m
Osservare (Lente aperta)	29 m
Osservare (Lente chiusa)	499 m
Riconoscere (Lente aperta)	15 m
Riconoscere (Lente chiusa)	251 m
Identificare (Lente aperta)	7 m
Identificare (Lente chiusa)	125 m

LENTE

Tipo lente	Zoom ottico
Zoom ottico	25x
Distanza focale	4.8 mm ~ 120 mm
Apertura massima del diaframma	F/1.6 ~ F/3.5
Angolo di visione	60.6° ~ 3.5°
Distanza minima di messa a fuoco	2000mm
Messa a fuoco automatica	Sì

VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	100 m
Tipo di visione notturna	IR
Numero di LED	6
IR ON/Off	Automatico / Manuale
Starlight	Sì

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	22W
Amperaggio	3000mA

SPECIFICHE E CARATTERISTICHE

Serie	HDCVI Series
Tecnología	HD-CVI
Tipo di telecamera	PTZ

INGRESSI/USCITE (TELECAMERE)

technical datasheet

Illuminazione minima	Color: 0.005Lux / B/W: 0.0005Lux
Rapporto S / N	Más de 50dB

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-40 °C ~ 70 °C
Grado di protezione	IP66
Uso	Interno / Esterno
Umidità massima	95%
Protección contra rayos	6KV

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	270.4 x 160 (Ø) mm
Materiale	Metallo
Peso netto	3000 g
Peso con confezione	4200 g

ASSI

Movimento	3-Axis
-----------	---------------

Allarme

2 Entradas / 1 Salida

Vídeo

1 uscita BNC

AUDIO(TELECAMERE)

Ingresso audio

1 Ingresso

