# technical datasheet



Numero di LED

# **HIKVISION®**

Telecamera bullet ip da 4 megapixel e ottica zoom ottico

MATERIALE E DIMENSIONI

DS-2CD1643G2-LIZSU

VIDEO (TELECAMERE)		DISTANZA DORI	
Video resolution	4 Megapixel	Rivelare (Lente aperta)	64 m
BLC	Sí	Rivelare (Lente chiusa) 198 m	
HLC	Sí	Osservare (Lente aperta) 25 m	
3D-NR	Sí	Osservare (Lente chiusa) 79 m	
AGC	Sí	Riconoscere (Lente ap	erta) 13 m
AWB	Sí	Riconoscere (Lente chiusa) 40 m	
WDR	WDR (120 dB)	Identificare (Lente ape	erta) 6 m
Immagini al secondo	20fps	Identificare (Lente chiu	usa) <b>20 m</b>
Uscita video	RJ45	AUDIO(TELECAMERE)	
Modalità giorno / notte	Automatico / Manuale	Microfono incorporato	Sí
Privacy mask	Fino a 4 zone	Ingresso audio	1 Ingresso
Tipo di codice	CBR / VBR	Compressione audio	G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC-LC / MP2L2 / PCM
Bit rate	32Kbps ~ 16Mbps	Filtro rumore	SI
Compressione	H.265+ / H.265 / H.264	Frequenza di	8kHz / 16kHz
Main stream 4Mpx (1 -	20fps) / 1080P / 720P (1 ~	campionamento	
Sub stream 720P /	25fps) 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)		4 Kbps (G.711) / 16 Kbps (G.722.1 / 6) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32 ~ 192 Kbps (MP2L2)
Filigrana	Sí	Uscita audio	1
Specchio	On / Off	ALIMENTAZIONE CON	ISUMO
CARATTERISTICHE DI RETE		modo dell'alimentazio	ne elettrica DC
Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)	Tensione	12V
ONVIF	Sì, tipo S, G e T	Consumo (w)	10.5W
Numero massimo di utenti	Fino a 32 utenti	Amperaggio	880mA
Protezione password	Sí	Alimentazione PoE	Sí
Browser Web <b>E</b>	xplorer / Chrome / Firefox	Tipo PoE	PoE 802.3af
Software di gestione	iVMS-4200 / Hik-Connect	LENTE	
Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)	Tipo lente	Zoom ottico
Vista in diretta simultanea	Fino a 6 canali	Distanzia focale	2.8 mm ~ 12 mm
VISIONE NOTTURNA		Apertura massima del	
Distanza di visione		Angolo di visione	96.7° ~ 29.7°
notturna	50 m	Filto IR	
Tipo di visione notturna	Dual light (IR+Luz blanca)	MATERIAL F F DIMENS	

# technical datasheet

Automatico /	Manuale
	2
Sì (passa da IR a rilevamento di	
	CMOS ®
256	50 x 1440
	1/3
(	0.005Lux
Más	de 52dB
-30 °	C ~ 60 °C
	IP67
Interno ,	/ Esterno
	95%

Tipo di rilevamento	Rilevamento avanzato (classificazione persona/veicolo)
Rilevazione del movimento	Sí
Video Tamper	Sí
Classificazione veicolo / umano	Sì

#### ASSI

Movimento 3-Axis

## INGRESSI/USCITE (TELECAMERE)

Allarme 1 Ingresso / 1 Uscita

Dimensioni	252 x 88.1 x 83.4 mm
Materiale	Metallo
Peso neto	590 g
Peso con confezione	910 g
INFORMAZIONI CENERALI	

#### INFORMAZIONI GENERALI

Serie	PRO
Tecnología	IP
Tipo di telecamera	Bullet

### STORAGE

Hasta 512Gb	scheda Micro SD
FTP / Micro SD	Sistemi di stoccaggio

### SISTEMA (TELECAMERE)

pulsante reset Sí

