



HIKVISION®

Telecamera minidome ip da 4 megapixel e ottica zoom ottico

DS-2CD2H43G2-IZS

VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	4 Megapixel
BLC	Sì
HLC	Sì
3D-NR	Sì
AGC	Sì
AWB	Sì
WDR	WDR (120 dB)
Immagini al secondo	25fps
Uscita video	RJ45
Modalità giorno / notte	Automatico / Manuale
Privacy mask	Sì
Tipo di codice	CBR / VBR
Bit rate	32Kbps ~ 8Mbps
Compressione	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	4Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	1080P / 720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 10fps)
Anti sfarfallio	Sì
Specchio	On / Off

DISTANZA DORI

Rivelare (Lente aperta)	64 m
Rivelare (Lente chiusa)	200 m
Osservare (Lente aperta)	25 m
Osservare (Lente chiusa)	80 m
Riconoscere (Lente aperta)	13 m
Riconoscere (Lente chiusa)	40 m
Identificare (Lente aperta)	6 m
Identificare (Lente chiusa)	20 m

AUDIO(TELECAMERE)

Ingresso audio	1 Ingresso
Compressione audio	G.711 / G.722.1 / G.726 / AAC / MP2L2 / MP3 / PCM

CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sì, tipo S y G
Numero massimo di utenti	Fino a 32 utenti
Protezione password	Sì
Browser Web	Explorer / Chrome / Firefox
Software di gestione	iVMS-4200 / Hik-Connect / Hik-Central
Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)
Vista in diretta simultanea	Fino a 6 canali
Filtro indirizzo IP	Sì

ANALISI VIDEO

Tipo di rilevamento	Analitico con classificazione uomo/veicolo nell'attraversamento di linee/aree
Funciones IA	Detección facial
Attraversamento della linea	Sì
Intrusione	Sì
Rilevamento facciale	Sì
Rilevazione del movimento	Sì
Video Tamper	Sì
Classificazione veicolo / umano	Sì

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	11W
Amperaggio	920mA
Alimentazione PoE	Sì
Tipo PoE	PoE 802.3af

VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	40 m
Tipo di visione notturna	IR
IR ON/Off	Automatico / Manuale

technical datasheet

Filtro rumore	SI
Frequenza di campionamento	8 kHz 16 kHz 32 kHz 44.1 kHz 48 kHz
Bit rate	64 Kbps (G.711) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32 ~ 192 Kbps (MP2L2) / 8 ~ 320 Kbps (MP3)
Uscita audio	1

IMMAGINE

Sensore	CMOS®
Risoluzione del sensore	2688 x 1520
Dimensione del sensore	1/3"
Velocità dell'otturatore elettronico	1/3 ~ 1/1000000s
Illuminazione minima	0.005Lux

LENTE

Tipo lente	Zoom ottico
Distanza focale	2.8 mm ~ 12 mm
Apertura massima del diaframma	F/1.6
Angolo di visione	95.8° ~ 29.2°
Filtro IR	Sì

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	126 x 138.3 (Ø) mm
Materiale	Lega di alluminio
Peso netto	830 g
Peso con confezione	1120 g

ASSI

Movimento	3-Axis
-----------	--------

INGRESSI/USCITE (TELECAMERE)

Allarme	1 Ingresso / 1 Uscita
---------	-----------------------

EXIR	Si
Lunghezza d'onda	850 nm
AMBIENTE	
Temperatura di esercizio	-30 °C ~ 60 °C
Grado di protezione	IP67
Antivandalismo	IK10
Uso	Interno / Esterno
Umidità massima	95%

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	Acusense
Tecnología	IP
Tipo di telecamera	Minidome

STORAGE

scheda Micro SD	Hasta 512Gb
Sistemi di stoccaggio	NAS / FTP / Micro SD
ANR (registrazione ridondante in SD)	Sí

SISTEMA (TELECAMERE)

pulsante reset	Sí
----------------	----

