technical datasheet



Dimensione del sensore

HIKVISION®

Telecamera minidome ip da 4 megapixel e ottica zoom ottico

DS-2CD1743G2-LIZSU

VIDEO (TELECAMERE)		DISTANZA DORI	
Video resolution	4 Megapixel	Rivelare (Lente aper	rta) 64 m
BLC	Sí	Rivelare (Lente chiu	sa) 198 m
HLC	Sí	Osservare (Lente ap	perta) 25 m
3D-NR	Sí	Osservare (Lente ch	iusa) 79 m
AGC	Sí	Riconoscere (Lente	aperta) 13 m
AWB	Sí	Riconoscere (Lente	chiusa) 40 m
WDR	WDR (120 dB)	Identificare (Lente a	aperta) 6 m
Immagini al secondo	20fps	Identificare (Lente c	chiusa) 20 m
Uscita video	RJ45	AUDIO(TELECAMER	RE)
Modalità giorno / notte	Automatico / Manuale	Microfono incorporato	Sí
Privacy mask	Fino a 4 zone	Ingresso audio	1 Ingresso
Tipo di codice	CBR/VBR	Compressione audio	G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC-LC / MP2L2 / PCM
Bit rate	32Kbps ~ 8Mbps	Filtro rumore	SI
Compressione	H.265+ / H.265 / H.264	Frequenza di	8kHz / 16kHz
Main stream 4N	1px (1 ~ 20fps) / 1080P / 720P (1 ~	campionamento	64 Kbps (G.711A / G.711U) / 16 Kbps
Sub stream	25fps) 720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)	Bit rate (C	G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (ACC- LC) / 32 ~ 160 Kbps (MP212)
Filigrana	Sí	Uscita audio	1
Specchio	On / Off	VISIONE NOTTURN	A
CARATTERISTICHE DI	RETE	Distanza di visione	30 m
Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)	notturna Tipo di visione	Duel light (ID) Lyghlages
ONVIF	Sì, tipo S, G e T	notturna	Dual light (IR+Luz blanca)
Numero massimo di u	tenti Fino a 32 utenti	Numero di LED	3
		IR ON/Off	Automatico / Manuale
Protezione password	Sí		
Protezione password Browser Web	Sí Explorer / Chrome / Firefox	Lunghezza d'onda	850 nm
<u> </u>			
Browser Web	Explorer / Chrome / Firefox	Lunghezza d'onda	850 nm Sì (passa da IR a colori al
Browser Web Software di gestione	Explorer / Chrome / Firefox iVMS-4200 / Hik-Connect Android / IOS (Apple)	Lunghezza d'onda Smart Hybrid Light	850 nm Sì (passa da IR a colori al
Browser Web Software di gestione Dispositivi mobili	Explorer / Chrome / Firefox iVMS-4200 / Hik-Connect Android / IOS (Apple)	Lunghezza d'onda Smart Hybrid Light LENTE	850 nm Sì (passa da IR a colori al rilevamento di persone)
Browser Web Software di gestione Dispositivi mobili Vista in diretta simulta	Explorer / Chrome / Firefox iVMS-4200 / Hik-Connect Android / IOS (Apple)	Lunghezza d'onda Smart Hybrid Light LENTE Tipo lente	850 nm Sì (passa da IR a colori al rilevamento di persone) Zoom ottico 2.8 mm ~ 12 mm
Browser Web Software di gestione Dispositivi mobili Vista in diretta simulta	Explorer / Chrome / Firefox iVMS-4200 / Hik-Connect Android / IOS (Apple) nea Fino a 6 canali CMOS ®	Lunghezza d'onda Smart Hybrid Light LENTE Tipo lente Distanzia focale	850 nm Sì (passa da IR a colori al rilevamento di persone) Zoom ottico 2.8 mm ~ 12 mm

1/3'

Filto IR

Sí

technical datasheet

Velocità dell'otturatore elettronico	1/3 ~ 1/100000s
Illuminazione minima	0.005Lux
Rapporto S / N	Más de 52dB
ALIMENTAZIONE CONSUMO	
modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	9.6W
Amperaggio	800mA
Alimentazione PoE	Sí
Tipo PoE	PoE 802.3af
AMBIENTE	
Temperatura di esercizio	-30 °C ~ 60 °C
Grado di protezione	IP67
Antivandalismo	IK08

INFORMAZIONI GENERALI

Umidità massima

Serie	PRO
Tecnología	IP
Tipo di telecamera	Minidome

ASSI

Uso

Movimento 3-Axis

INGRESSI/USCITE (TELECAMERE)

Allarme 1 Ingresso / 1 Uscita

Dimensioni	97.6 x 121.5 (Ø) mm
Materiale	Metallo e plastica
Peso neto	540 g
Peso con confezione	740 g

ANALISI VIDEO

Tipo di rilevamento	Rilevamento avanzato (classificazione persona/veicolo)
Rilevazione del movimento	Sí
Video Tamper	Sí
Classificazione veicolo / umano	Sì

STORAGE

Interno / Esterno

95%

scheda Micro SD	Hasta 512Gb
Sistemi di stoccaggio	NAS / FTP / Micro SD

SISTEMA (TELECAMERE)

pulsante reset Sí

