



## HIKVISION®

### Telecamera minidome ip da 4 megapixel e ottica zoom ottico

#### DS-2CD1743G2-LIZSU

#### VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	<b>4 Megapixel</b>
BLC	<b>Sì</b>
HLC	<b>Sì</b>
3D-NR	<b>Sì</b>
AGC	<b>Sì</b>
AWB	<b>Sì</b>
WDR	<b>WDR (120 dB)</b>
Immagini al secondo	<b>20fps</b>
Uscita video	<b>RJ45</b>
Modalità giorno / notte	<b>Automatico / Manuale</b>
Privacy mask	<b>Fino a 4 zone</b>
Tipo di codice	<b>CBR / VBR</b>
Bit rate	<b>32Kbps ~ 8Mbps</b>
Compressione	<b>H.265+ / H.265 / H.264</b>
Main stream	<b>4Mpx (1 ~ 20fps) / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)</b>
Sub stream	<b>720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)</b>
Filigrana	<b>Sì</b>
Specchio	<b>On / Off</b>

#### CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	<b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>
ONVIF	<b>Sì, tipo S, G e T</b>
Numero massimo di utenti	<b>Fino a 32 utenti</b>
Protezione password	<b>Sì</b>
Browser Web	<b>Explorer / Chrome / Firefox</b>
Software di gestione	<b>iVMS-4200 / Hik-Connect</b>
Dispositivi mobili	<b>Android / IOS (Apple)</b>
Vista in diretta simultanea	<b>Fino a 6 canali</b>

#### IMMAGINE

Sensore	<b>CMOS ®</b>
Risoluzione del sensore	<b>2560 x 1440</b>
Dimensione del sensore	<b>1/3"</b>

#### DISTANZA DORI

Rivelare (Lente aperta)	<b>64 m</b>
Rivelare (Lente chiusa)	<b>198 m</b>
Osservare (Lente aperta)	<b>25 m</b>
Osservare (Lente chiusa)	<b>79 m</b>
Riconoscere (Lente aperta)	<b>13 m</b>
Riconoscere (Lente chiusa)	<b>40 m</b>
Identificare (Lente aperta)	<b>6 m</b>
Identificare (Lente chiusa)	<b>20 m</b>

#### AUDIO(TELECAMERE)

Microfono incorporato	<b>Sì</b>
Ingresso audio	<b>1 Ingresso</b>
Compressione audio	<b>G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC-LC / MP2L2 / PCM</b>
Filtro rumore	<b>SI</b>
Frequenza di campionamento	<b>8kHz / 16kHz</b>
Bit rate	<b>64 Kbps (G.711A / G.711U) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC-LC) / 32 ~ 160 Kbps (MP212)</b>
Uscita audio	<b>1</b>

#### VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	<b>30 m</b>
Tipo di visione notturna	<b>Dual light (IR+Luz blanca)</b>
Numero di LED	<b>3</b>
IR ON/Off	<b>Automatico / Manuale</b>
Lunghezza d'onda	<b>850 nm</b>
Smart Hybrid Light	<b>Sì (passa da IR a colori al rilevamento di persone)</b>

#### LENTE

Tipo lente	<b>Zoom ottico</b>
Distanza focale	<b>2.8 mm ~ 12 mm</b>
Apertura massima del diaframma	<b>F/1.6</b>
Angolo di visione	<b>96.7° ~ 29.7°</b>
Filto IR	<b>Sì</b>

# technical datasheet

Velocità dell'otturatore elettronico	<b>1/3 ~ 1/100000s</b>
Illuminazione minima	<b>0.005Lux</b>
Rapporto S / N	<b>Más de 52dB</b>

## ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	<b>DC</b>
Tensione	<b>12V</b>
Consumo (w)	<b>9.6W</b>
Amperaggio	<b>800mA</b>
Alimentazione PoE	<b>Sí</b>
Tipo PoE	<b>PoE 802.3af</b>

## AMBIENTE

Temperatura di esercizio	<b>-30 °C ~ 60 °C</b>
Grado di protezione	<b>IP67</b>
Antivandalismo	<b>IK08</b>
Uso	<b>Interno / Esterno</b>
Umidità massima	<b>95%</b>

## SPECIFICHE E CARATTERISTICHE

Serie	<b>PRO</b>
Tecnología	<b>IP</b>
Tipo di telecamera	<b>Minidome</b>

## ASSI

Movimento	<b>3-Axis</b>
-----------	---------------

## INGRESSI/USCITE (TELECAMERE)

Allarme	<b>1 Ingresso / 1 Uscita</b>
---------	------------------------------

Dimensioni	<b>97.6 x 121.5 (Ø) mm</b>
Materiale	<b>Metallo e plastica</b>
Peso netto	<b>540 g</b>
Peso con confezione	<b>740 g</b>

## ANALISI VIDEO

Tipo de deteccion	<b>Detección avanzada (clasificación persona/vehículo)</b>
Rilevazione del movimento	<b>Sí</b>
Video Tamper	<b>Sí</b>
Classificazione veicolo / umano	<b>Sí</b>

## STORAGE

scheda Micro SD	<b>Hasta 512Gb</b>
Sistemi di stoccaggio	<b>NAS / FTP / Micro SD</b>

## SISTEMA (TELECAMERE)

pulsante reset	<b>Sí</b>
----------------	-----------

