

**HIKVISION**  
HiWatch Series



## Telecamera minidome ip da 4 megapixel e ottica fissa

**HWI-D140HA-LUC**

### VIDEO (TELECAMERE)

|                         |                                                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------|
| Video resolution        | <b>4 Megapixel</b>                                 |
| BLC                     | <b>Sì</b>                                          |
| HLC                     | <b>Sì</b>                                          |
| 3D-NR                   | <b>Sì</b>                                          |
| AGC                     | <b>Sì</b>                                          |
| AWB                     | <b>Sì</b>                                          |
| WDR                     | <b>DWDR</b>                                        |
| Immagini al secondo     | <b>20fps</b>                                       |
| Uscita video            | <b>RJ45</b>                                        |
| Modalità giorno / notte | <b>Automatico / Manuale</b>                        |
| Privacy mask            | <b>Sì</b>                                          |
| Tipo di codice          | <b>CBR / VBR</b>                                   |
| Bit rate                | <b>32Kbps ~ 8Mbps</b>                              |
| Compressione            | <b>H.265+ / H.265 / H.264</b>                      |
| Main stream             | <b>4Mpx (1 ~ 20fps) / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)</b> |
| Sub stream              | <b>720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)</b>    |
| Filigrana               | <b>Sì</b>                                          |
| Anti sfarfallio         | <b>Sì</b>                                          |
| Specchio                | <b>On / Off</b>                                    |

### IMMAGINE

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| Sensore                              | <b>CMOS ®</b>          |
| Risoluzione del sensore              | <b>2560 x 1440</b>     |
| Dimensione del sensore               | <b>1/2.8"</b>          |
| Velocità dell'otturatore elettronico | <b>1/3 ~ 1/100000s</b> |
| Illuminazione minima                 | <b>0.01Lux</b>         |
| Rapporto S / N                       | <b>Más de 52dB</b>     |

### LENTE

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Tipo lente                     | <b>Fissa</b>  |
| Distanza focale                | <b>2.8 mm</b> |
| Apertura massima del diaframma | <b>F/2.2</b>  |
| Angolo di visione              | <b>104°</b>   |

### CARATTERISTICHE DI RETE

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Connessione IP              | <b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>         |
| ONVIF                       | <b>Sì, tipo S e T</b>              |
| Numero massimo di utenti    | <b>Fino a 32 utenti</b>            |
| Protezione password         | <b>Sì</b>                          |
| Browser Web                 | <b>Explorer / Chrome / Firefox</b> |
| Software di gestione        | <b>iVMS-4200 / HiLookVision</b>    |
| Dispositivi mobili          | <b>Android / IOS (Apple)</b>       |
| Vista in diretta simultanea | <b>Fino a 6 canali</b>             |

### VISIONE NOTTURNA

|                              |                                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Distanza di visione notturna | <b>20 m</b>                                                |
| Tipo di visione notturna     | <b>Dual light (IR+Luz blanca)</b>                          |
| Luce bianca                  | <b>Sì</b>                                                  |
| Distanza luce bianca         | <b>20 m</b>                                                |
| Lunghezza d'onda             | <b>850 nm</b>                                              |
| Smart Hybrid Light           | <b>Sì (passa da IR a colori al rilevamento di persone)</b> |

### ALIMENTAZIONE CONSUMO

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| modo dell'alimentazione elettrica | <b>DC</b>          |
| Tensione                          | <b>12V</b>         |
| Consumo (w)                       | <b>5.4W</b>        |
| Amperaggio                        | <b>450mA</b>       |
| Alimentazione PoE                 | <b>Sì</b>          |
| Tipo PoE                          | <b>PoE 802.3af</b> |

### DISTANZA DORI

|              |             |
|--------------|-------------|
| Rilevare     | <b>53 m</b> |
| Osservare    | <b>21 m</b> |
| Riconoscere  | <b>10 m</b> |
| Identificare | <b>5 m</b>  |

### AMBIENTE

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Temperatura di esercizio | <b>-10 °C ~ 40 °C</b> |
| Grado di protezione      | <b>IP67</b>           |

# technical datasheet

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Distanza minima di messa a fuoco | <b>900mm</b> |
|----------------------------------|--------------|

|           |           |
|-----------|-----------|
| Filtro IR | <b>Sì</b> |
|-----------|-----------|

## AUDIO(TELECAMERE)

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Microfono incorporato | <b>Sì</b> |
|-----------------------|-----------|

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Compressione audio | <b>G.711U / AAC-LC</b> |
|--------------------|------------------------|

|               |           |
|---------------|-----------|
| Filtro rumore | <b>Sì</b> |
|---------------|-----------|

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Frequenza di campionamento | <b>8kHz / 16kHz</b> |
|----------------------------|---------------------|

|          |                                                |
|----------|------------------------------------------------|
| Bit rate | <b>64 Kbps (G.711) / 16 ~ 64 Kbps (AAC-LC)</b> |
|----------|------------------------------------------------|

## MATERIALE E DIMENSIONI

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Dimensioni | <b>97.6 x 121.5 (Ø) mm</b> |
|------------|----------------------------|

|           |                           |
|-----------|---------------------------|
| Materiale | <b>Metallo e plastica</b> |
|-----------|---------------------------|

|            |              |
|------------|--------------|
| Peso netto | <b>570 g</b> |
|------------|--------------|

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Peso con confezione | <b>780 g</b> |
|---------------------|--------------|

## ANALISI VIDEO

|                     |                                                             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|
| Tipo di rilevamento | <b>Rilevamento avanzato (classificazione delle persone)</b> |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Rilevazione del movimento | <b>Sì</b> |
|---------------------------|-----------|

|     |                          |
|-----|--------------------------|
| Uso | <b>Interno / Esterno</b> |
|-----|--------------------------|

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Umidità massima | <b>95%</b> |
|-----------------|------------|

## INFORMAZIONI GENERALI

|       |                |
|-------|----------------|
| Serie | <b>HiWatch</b> |
|-------|----------------|

|            |           |
|------------|-----------|
| Tecnología | <b>IP</b> |
|------------|-----------|

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Tipo di telecamera | <b>Minidome</b> |
|--------------------|-----------------|

ASSI

|           |               |
|-----------|---------------|
| Movimento | <b>3-Axis</b> |
|-----------|---------------|

