



**HIKVISION**  
accessories

## Punto di accesso Wi-Fi DS-3WF0EC-2NT

### WI-FI

Standard Wi-Fi	<b>IEEE802.11 b / g / n</b>
Gamma di frequenza	<b>2.4 GHz ~ 2.4835 GHz</b>
Canale a banda larga	<b>10 / 20 / 40 MHz</b>
Sicurezza	<b>WPA2-PSK</b>
Velocità	<b>300Mbps</b>
Distanza di trasmissione	<b>500m</b>
Angolo	<b>65°</b>
Antenna	<b>7dBi</b>
MIMO	<b>2 x 2</b>

### AMBIENTE

Temperatura di esercizio	<b>-30 °C ~ 70 °C</b>
Grado di protezione	<b>IP55</b>
Uso	<b>Interno</b>
Umidità massima	<b>95%</b>

### INGRESSI/USCITE

RJ45	<b>1 x PoE / LAN, 1 x LAN</b>
------	-------------------------------

### PORTE ETHERNET

10 / 100	<b>2</b>
----------	----------

### ALIMENTAZIONE CONSUMO

Consumo (w)	<b>3.7W</b>
Alimentazione PoE	<b>Sì</b>
Tipo PoE	<b>12V - 24V PoE</b>
Alimentador incluido	<b>Sì</b>

### MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	<b>187.9 x 90.8 x 57.9 mm</b>
Peso netto	<b>480 g</b>
Peso con confezione	<b>1020 g</b>

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Indicatore LED	<b>Sì</b>
----------------	-----------

### SOFTWARE

Modalità di lavoro	<b>Punto di accesso/ripetitore</b>
--------------------	------------------------------------