



**HIKVISION**  
accessories

## Punto di accesso Wi-Fi

**DS-3WF0FA-5AC/O**

### WI-FI

|                          |                                                                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Standard Wi-Fi           | IEEE802.11 a / n / ac                                                                   |
| Gamma di frequenza       | 5.15 GHz ~ 5.25 GHz / 5.25 GHz ~ 5.35 GHz / 5.47 GHz ~ 5.725 GHz / 5.725 GHz ~ 5.85 GHz |
| Canale a banda larga     | 20 / 40 / 80 MHz                                                                        |
| Sicurezza                | WPA2-PSK                                                                                |
| Velocità                 | 867Mbps                                                                                 |
| Distanza di trasmissione | 1000 m                                                                                  |
| Angolo                   | Orizzontale 360° / Verticale 8°                                                         |
| Antenna                  | 8dBi                                                                                    |
| MIMO                     | 2 x 2                                                                                   |

### ALIMENTAZIONE CONSUMO

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Consumo (w)       | 4.5W        |
| Alimentazione PoE | Sì          |
| Tipo PoE          | PoE 802.3af |

### CARATTERISTICHE TECNICHE

|                |    |
|----------------|----|
| Indicatore LED | Sì |
| DIP Switch     | Sì |

### PORTE ETHERNET

|                 |   |
|-----------------|---|
| 10 / 100 / 1000 | 2 |
|-----------------|---|

### AMBIENTE

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Temperatura di esercizio | -30 °C ~ 60 °C    |
| Grado di protezione      | IP55              |
| Uso                      | Interno / Esterno |
| Umidità massima          | 95%               |

### MATERIALE E DIMENSIONI

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Dimensioni          | 198.4 x 103.6 x 58.3 mm |
| Peso netto          | 300 g                   |
| Peso con confezione | 3500 g                  |

### INGRESSI/USCITE

|      |                        |
|------|------------------------|
| RJ45 | 1 x PoE / LAN, 1 x LAN |
|------|------------------------|

