# technical datasheet



## MOVOK

Telecamera bullet ip da 8 megapixels e ottica fissa

VK-IPC-B382-AS-TI

#### VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	8 Megapixel
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	WDR (120 dB)
Immagini al secondo	25fps
Uscita video	RJ45
Modalità giorno / notte	Colore
Privacy mask	Fino a 4 zone
Tipo di codice	CBR / VBR
Bit rate	3Kbps ~ 20480Kbps
Compressione	H.265 / H.264
Main stream	4K (1 ~ 25fps)
Sub stream	D1 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	720P (1 ~ 25fps)
Specchio	On / Off

#### CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sì, tipo G
Numero massimo di utent	20 utenti
Browser Web	Explorer / Chrome / Firefox
Software di gestione	MOVOK (CMS)
Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)
Disconnessione di rete	Sí
Conflitto di indirizzi IP	Sí

#### VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	50 m
Tipo di visione notturna	Dual light (IR+Luz blanca)
IR ON/Off	Automatico / Manuale
Luce bianca	Sí

#### ANALISI VIDEO

Tipo di rilevamento	umano/veicolo/veicolo non motorizzato in attraversamento linea/area
Funciones IA	Conteo de personas, mapa de calor, detección facial
Attraversamento della linea	Sí
Intrusione	Sí
Rilevamento facciale	Sí
Rilevazione del movimento	Sì (4 aree)
Mappa di calore	Sí
Contapersone	Sí
Classificazione veicolo / umano	Sì
SMD	Sì

Analitica con classificazione

CMOS ®

### IMMAGINE Sensore

zione del sensore	3840 x 2160
nsione del sensore	1/2.7'
tà dell'otturatore onico	1/3 ~ 1/100000s
nazione minima	Color: 0.007Lux / B/W: 0.0007Lux
orto S / N	Piu di 56dB

#### ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	5.2W
Amperaggio	440mA
Alimentazione PoE	Sí
Tipo PoE	PoE 802.3af

#### **LENTE**

Tipo lente	Fissa
Distanzia focale	2.8 mm
Apertura massima del diaframma	F/1.6
Angolo di visione	107°

# technical datasheet

50 m	Distanza luce bianca
Sì (passa da IR a colori a rilevamento di persone)	Smart Dual Illumination
	MATERIALE E DIMENSIONI
224 x 77 x 76 mm	Dimensioni
Metallo	Materiale
740 g	Peso neto
890 g	Peso con confezione
Bianco	Colore
	DISTANZA DORI
82 m	Rilevare
32 m	Osservare
16 m	Riconoscere
8 m	Identificare
	AUDIO(TELECAMERE)
S	Microfono incorporato
S	Altoparlante incorporato
G.711A / G.711U / G.726 , G.726ASF	Compressione audio
	TIOC
	Sirena
S	

#### **AMBIENTE**

Temperatura di esercizio	-30 °C ~ 60 °C
Grado di protezione	IP67
Uso	Interno / Esterno
Umidità massima	95%

### INFORMAZIONI GENERALI

Serie	Serie 3
Tecnología	IP
Tipo di telecamera	Bullet

#### STORAGE

scheda Micro SD	Fino 256Gb
Sistemi di stoccaggio	FTP / Micro SD
Anomalia di memorizzazione	Sí

#### ASSI

Movimento 3-Axis

