# technical datasheet



# MOVOK

Telecamera bullet ip da 5 megapixel e ottica zoom ottico

VK-IPC-B352-ZAS-TI

### VIDEO (TELECAMERE)

Illuminazione minima

Video resolution	5 Megapixel
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	WDR (120 dB)
Immagini al secondo	25fps
Uscita video	RJ45
Modalità giorno / notte	Colore
Privacy mask	Fino a 4 zone
Tipo di codice	CBR / VBR
Bit rate	3Kbps ~ 20480Kbps
Compressione	H.265 / H.264
Main stream	5Mpx (1 ~ 25fps)
Sub stream	D1 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	720P (1 ~ 25fps)
Specchio	On / Off
DISTANZA DORI	
Rivelare (Lente aperta)	67 m
Rivelare (Lente chiusa)	235 m
Osservare (Lente aperta)	27 m
Osservare (Lente chiusa)	95 m
Riconoscere (Lente aperta)	13 m
Riconoscere (Lente chiusa)	48 m
Identificare (Lente aperta)	7 m
Identificare (Lente chiusa)	24 m
IMMAGINE	
Sensore	CMOS ®
Risoluzione del sensore	2880 x 1620
Dimensione del sensore	1/2.7'
Velocità dell'otturatore elettronico	
	1,5 1,1000005

#### ANALISI VIDEO

Tipo di rilevamento	umano/veicolo/veicolo non motorizzato in attraversamento linea/area
Funciones IA	Conteo de personas, mapa de calor, detección facial
Attraversamento della linea	Sí
Intrusione	Sí
Rilevamento facciale	Sí
Rilevazione del movimento	Sì (4 aree)
Mappa di calore	Sí
Contapersone	Sí
Classificazione veicolo / umano	Sì
SMD	Sì

Analitica con classificazione

#### CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sì, tipo G
Numero massimo di utenti	20 utenti
Browser Web	Explorer / Chrome / Firefox
Software di gestione	MOVOK (CMS)
Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)
Disconnessione di rete	Sí
Conflitto di indirizzi IP	Sí

## VISIONE NOTTURNA

50 n	Distanza di visione notturna
Dual light (IR+Luz blanca	Tipo di visione notturna
Automatico / Manual	IR ON/Off
S	Luce bianca
50 n	Distanza luce bianca
Sì (passa da IR a colori a rilevamento di persone	Smart Dual Illumination

## MATERIALE E DIMENSIONI

0.001Lux

# technical datasheet

Rapporto S / N	Piu di 56dB
ALIMENTAZIONE CONSUMO	
modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	6.5W
Amperaggio	550mA
Alimentazione PoE	Sí
Tipo PoE	PoE 802.3af
LENTE	
Tipo lente	Zoom ottico
Distanzia focale	2.7 mm ~ 13.5 mm
Apertura massima del diaframma	F/1.6
Angolo di visione	99° ~ 28°
INFORMAZIONI GENERALI	
Serie	Serie 3
Tecnología	IP
Tipo di telecamera	Bullet
STORAGE	
scheda Micro SD	Fino 256Gb
Sistemi di stoccaggio	FTP / Micro SD
Anomalia di memorizzazione	Sí

Materiale	Metallo
Peso neto	830 g
Peso con confezione	1000 g
Colore	Bianco
AMBIENTE	
Temperatura di esercizio	-30 °C ~ 60 °C
Grado di protezione	IP67
Uso	Interno / Esterno
Umidità massima	95%
AUDIO(TELECAMERE)	
Microfono incorporato	Sí
Altoparlante incorporato	Sí
Compressione audio	G.711A / G.711U / G.726 / G.726ASF
TIOC	
Sirena	Si
Luce	Luce blu / rossa
ASSI	
Movimento	3-Axis

