technical datasheet



MOVOK

Telecamera bullet ip da 8 megapixel e ottica zoom ottico

VK-IPC-B581-ZAS-LI

VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	8 Megapixel
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	WDR (140 dB)
Immagini al secondo	25fps
Uscita video	RJ45
Modalità giorno / notte	Colore
Tipo di codice	CBR / VBR
Bit rate	3Kbps ~ 16384Kbps
Compressione	H.265 / H.264
Main stream	4K (1 ~ 25fps)
Sub stream	D1 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	1080P (1 ~ 25fps)
Specchio	On / Off

ANALISI VIDEO

ANALISI VIDEO	
Tipo di rilevamento	Analitica con classificazione umano/veicolo/veicolo non motorizzato in attraversamento linea/area
Funciones IA	Conteo de personas, mapa de calor, detección facial con metadatos
Attraversamento della linea	Sí
Intrusione	Sí
Rilevamento facciale	Sí
Rilevazione del movimento	Sì (4 aree)
Oggetto abbandonato	Sí
Oggetto perso	Sí
Mappa di calore	Sí
Contapersone	Sí
Rilevazione di bighellonare	Sí

DISTANZA DORI

Rivelare (Lente aperta)	80 m
Rivelare (Lente chiusa)	290 m
Osservare (Lente aperta)	32 m
Osservare (Lente chiusa)	115 m
Riconoscere (Lente aperta)	16
Riconoscere (Lente chiusa)	58 m
Identificare (Lente aperta)	8 m
Identificare (Lente chiusa)	29 m

CARATTERISTICHE DI RETE

1 RJ45 (10M / 100M	Connessione IP
Sì, tipo	ONVIF
1	Numero massimo di utenti
Explorer / Chrome / Firefo	Browser Web
MOVOK (CMS	Software di gestione
Android / IOS (Apple	Dispositivi mobili
S	Disconnessione di rete
5	Conflitto di indirizzi IP

IMMAGINE

CMOS ®	Sensore
3840 x 2160	Risoluzione del sensore
1/1.8'	Dimensione del sensore
1/3 ~ 1/100000s	Velocità dell'otturatore elettronico
Color: 0.008Lux / B/W: 0.0004Lux	Illuminazione minima
Piu di 56dB	Rapporto S / N

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	6.2W
Amperaggio	520mA
Alimentazione PoE	Sí
Tipo PoE	PoE 802.3af

MATERIAL F F DIMENSIONI

technical datasheet

Classificazione veicolo / umano	Sì
Detección de	
parking	Sì
SMD	Sì
VISIONE NOTTURNA	
Distanza di visione notturna	50 m
Tipo di visione notturna	Dual light (IR+Luz blanca)
IR ON/Off	Automatico / Manuale
Luce bianca	Si
Distanza luce bianca	50 m
Smart Dual Illumination	Sì (passa da IR a colori a rilevamento di persone)
AUDIO(TELECAMERE)	
Microfono incorporato	Si
Ingresso audio	1 Ingresso
Altoparlante incorporato	S
Compressione audio	G.711A / G.711U / G.726 / G.726ASF
Uscita audio	1
METADATI	
METADATI Faccia	S
	Si
Faccia	
Faccia Veicolo	Si
Faccia Veicolo Corpo umano	S S Permette la ricerca d
Faccia Veicolo Corpo umano Veicolo non motorizzato Ricerca AI (intelligenza	Sì
Faccia Veicolo Corpo umano Veicolo non motorizzato Ricerca AI (intelligenza artificiale)	Si Si Permette la ricerca di
Faccia Veicolo Corpo umano Veicolo non motorizzato Ricerca AI (intelligenza artificiale) AMBIENTE	Si Si Permette la ricerca di metadati
Faccia Veicolo Corpo umano Veicolo non motorizzato Ricerca AI (intelligenza artificiale) AMBIENTE Temperatura di esercizio	Si Si Permette la ricerca di metadati
Faccia Veicolo Corpo umano Veicolo non motorizzato Ricerca AI (intelligenza artificiale) AMBIENTE Temperatura di esercizio Grado di protezione	Si Si Permette la ricerca di metadati -30 °C ~ 60 °C
Faccia Veicolo Corpo umano Veicolo non motorizzato Ricerca AI (intelligenza artificiale) AMBIENTE Temperatura di esercizio Grado di protezione Uso	Permette la ricerca di metadati -30 °C ~ 60 °C IP67 Interno / Esterno
Veicolo Corpo umano Veicolo non motorizzato Ricerca AI (intelligenza artificiale) AMBIENTE Temperatura di esercizio Grado di protezione Uso Umidità massima	Permette la ricerca di metadati -30 °C ~ 60 °C IP67 Interno / Esterno
Veicolo Corpo umano Veicolo non motorizzato Ricerca Al (intelligenza artificiale) AMBIENTE Temperatura di esercizio Grado di protezione Uso Umidità massima STORAGE	Permette la ricerca di metadati -30 °C ~ 60 °C IP67 Interno / Esterno
Faccia Veicolo Corpo umano Veicolo non motorizzato Ricerca AI (intelligenza artificiale) AMBIENTE Temperatura di esercizio Grado di protezione Uso Umidità massima STORAGE scheda Micro SD	Si Si Si Permette la ricerca di metadati -30 °C ~ 60 °C IP67 Interno / Esterno 95% Fino 256Gb FTP / Micro SD
Faccia Veicolo Corpo umano Veicolo non motorizzato Ricerca AI (intelligenza artificiale) AMBIENTE Temperatura di esercizio Grado di protezione Uso Umidità massima STORAGE scheda Micro SD Sistemi di stoccaggio	Si Si Si Permette la ricerca di metadati -30 °C ~ 60 °C IP67 Interno / Esterno 95% Fino 256Gb FTP / Micro SD

Dimensioni	244 x 77 x 76 mm
Materiale	Metallo
Peso neto	860g
Peso con confezione	1000 g
Colore	Bianco

LENTE

Tipo lente	Zoom ottico
Distanzia focale	2.7 mm ~ 13.5 mm
Apertura massima del diaframma	F/1.6
Angolo di visione	109° ~ 30°

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	Serie 5
Tecnología	IP
Tipo di telecamera	Bullet

INGRESSI/USCITE (TELECAMERE)

Allarme	1 Ingresso / 1 Uscita
RS485	1 Ingresso

ASSI

Movimento 3-Axis

