



Videocitofono 2 fili / ip de superficie / incorporamento

VTO3222E-P

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	48V
Amperaggio	400mA
Alimentazione PoE	Sì
Tipo PoE	PoE 802.3af / PoE+ 802.3at
Consumo in standby	5W
Consumo acceso	7W
Uscita di alimentazione	1 x 12V DC / 600mA

INGRESSI/USCITE

Wiegand	Sì
Ingresso allarme	1
RS485	1
Pulsante di uscita	1
Ingresso di blocco	1
Uscita allarme	1
Timbro	1
RJ45	1

IDENTIFICAZIONE

Modo	Tastiera / Carta
Tipo di scheda	MIFARE 13.56MHz
Distanza di lettura massima	3 cm
Numero di carte	10000
Numero di utenti	5000
Identificación remota	Sì
Mehrfaktor-Authentifizierung	Sì

AUDIO (VIDEOCITOFONO)

Ingresso audio	1
Uscita audio	Altoparlante incorporato
Audio bidirezionale	Sì
Compressione audio	G.711A/G.711U/PCM

APERTURA

TELECAMERA

Risoluzione	2 Mpx
Sensore	CMOS
Dimensione del sensore	1/2.9"
Angolo di visione orizzontale	140°
Angolo di visualizzazione diagonale	160°
Visione notturna	Sì, luce bianca
Giorno / Notte	Meccanico
Compressione video	H.265

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-40 °C ~ 60 °C
Grado di protezione	IP65
Antivandalismo	IK08
Uso	Interno / Esterno
Umidità massima	90%

MATERIALE E DIMENSIONI

Installazione	Superficie / incorporamento
Dimensioni	200 x 98 x 35.4 mm
Peso netto	500 g
Peso con confezione	690 g

CARATTERISTICHE GENERALI (VIDEOCITOFONO)

Tamper	Sì
Slot di memoria	SD fino a 256Gb
Indicatore LED	Sì, 3
Registrazione del messaggio in caso di mancata risposta	Sì (è necessaria una scheda SD)

SISTEMA (REGISTRATORI)

Processore	Embedded Processor
Sistema operativo	Embedded LINUX

CARATTERISTICHE DI RETE (SCHERMO VIDEOCITOFONO)

Connessione IP	10M/100Mbps
----------------	-------------

Chiama elementi

Pulsanti semplici

Lettore di prossimità

Sì

Modalità

Scheda / Password / Remoto

INFORMAZIONI GENERALI

Tecnología

2 Fili / IP

