

HIKVISION®



Registratore 5 en 1 (hd-cvi, hd-tvi, ahd, analógico y ip) per 16 canali e 2 mpx di risoluzione massima

IDS-7216HQHI-M2/XT

REGISTRAZIONE

Risoluzione massima di registrazione	2 Mpx
Larghezza di banda di ingresso	256Mbps
Compressione video	H.265 / H.264
Risoluzione registrazione HDCVI	2 Megapixel (1080p)
Risoluzione registrazione HDTV	2 Megapixel (1080p)
Risoluzione registrazione AHD	2 Megapixel (1080p)
Immagini al secondo Stream principale	1080P / 720P (15fps) / VGA / WD1 / 4CIF / CIF (25 fps)
Immagini al secondo Flusso extra	WD1 / 4CIF (1 ~12fps) / CIF (1 ~ 25fps)
Bit rate video	32 Kbps ~ 6 Mbps
Compressione audio	G.711U
Velocità audio bits	64Kbps per canale
Risoluzioni	5Mpx Lite / 4Mpx Lite / 1080P / 720P / VGA / WD1 / 4CIF / CIF

VIDEO

Canali BNC	16
Telecamere IP accettate	16 telecamere BNC + 8 telecamere IP
Formati video	HDCVI / TVI / AHD / CVBS / IP
Risoluzioni ammesse HDCVI	5Mpx / 4Mpx / 2Mpx / 1Mpx
Risoluzioni ammesse HDTV	5Mpx / 4Mpx / 2Mpx / 1Mpx
Risoluzioni ammesse AHD	5Mpx / 4Mpx / 2Mpx / 1Mpx
Telecamere CVBS	Sì
Risoluzione telecamere IP	6 Megapíxeles

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	385 x 315 x 52 mm
Materiale	Metallo
Peso netto	2000 g
Peso con confezione	2860 g
Telaio	1U

AMBIENTE

CARATTERISTICHE DI RETE

Numero di porte RJ45	1
Velocità RJ45	10 / 100 / 1000 Mbps
Numero massimo di utenti	128
Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)
ONVIF	Sì
Visione remoto	Browser Web / App per smartphone e software Hik-Connect.
Software	IVMS
App	Hik-Connect

USCITA VIDEO

Numero di uscita HDMI	1
Numero di uscite VGA	1
Numero di uscite BNC	1
Risoluzione HDMI	4K
Resolución VGA	1080P
Risoluzione BNC	704 x 576
Segnali video simili	HDMI e VGA

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	40W
Amperaggio	3300mA

STORAGE

Numero di hard disk supportati	2
Dimensione massima del hard disk (unità)	12 TB
Tipo HDD	3,5 SATA"

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	Acusense
Tecnología	5 EN 1 (HD-CVI, HD-TVI, AHD, analógico y IP)

PROTEZIONE PERIMETRALE

technical datasheet

Temperatura di esercizio **-10 °C ~ 55 °C**

Uso **Interno**

Umidità massima **90%**

INGRESSI/USCITE

USB 2.0 **1**

USB 3.0 **2**

RS485 **1**

AUDIO

Ingressi audio **1**

Uscite Audio **1**

RICONOSCIMENTO DEL VOLTO

Numero di canali con riconoscimento facciale **4 canales reconocimiento facial de vídeo**

Gestione del database **Fino a 16 database con 20.000 volti in totale**

Numero di canali con analisi **8 canali**

Tipo di identificazione **Riconoscimento secondario umano / veicolo per attraversamento di linee e intrusione**

SISTEMA VIDEO INTELLIGENTE

Rilevazione del movimento **Sì, 2.0 su tutti i canali analogici**

