

technical datasheet



dahua
TECHNOLOGY

Telecamera PT ip da 5 megapixel e ottica fissa

SD2A500NB-GNY-A-PV

VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	5 Megapixel
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	DWDR
Immagini al secondo	25fps
Uscita video	RJ45
Modalità giorno / notte	Automatico / Manuale
Sistema anti appannamento	Sí
Tipo di codice	CBR / VBR
Bit rate	H.264: 104Kbps ~ 8192Kbps / H.265: 41Kbps ~ 8192Kbps
Compressione	H.265 / H.264
Main stream	5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / 1.3Mpx / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	D1 / VGA / CIF (1 ~ 25fps)

VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	30 m
Tipo di visione notturna	Dual light (IR+Luz blanca)
Numero di LED	2
IR ON/Off	Automatico / Manuale
Luce bianca	2
Distanza luce bianca	30 m
Smart Dual Illumination	Sí (passa da IR a colori al rilevamento di persone)

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	9W
Amperaggio	1500mA
Alimentazione PoE	Sí

CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sí, tipo S e T
Metodo di trasmissione	Unicast / Multicast
Numero massimo di utenti	20 utenti
Browser Web	Explorer / Chrome / Firefox / Safari
Software di gestione	Smart PSS / DMSS / ConfigTool / NVR / Player / Smart Player
Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)
Disconnessione di rete	Sí
Conflitto di indirizzi IP	Sí

ANALISI VIDEO

Tipo di rilevamento	Analitico con classificazione della persona in linea/attraversamento di area
Attraversamento della linea	Sí
Intrusione	Sí
Rilevazione del movimento	Sí
Rilevamento audio	Sí
Video Tamper	Sí
SMD 3.0	Sí

IMMAGINE

Sensore	CMOS ®
Risoluzione del sensore	2560 x 1920
Dimensione del sensore	1/2.8'
Velocità dell'otturatore elettronico	1s to 1/100,000s
Illuminazione minima	Color: 0.05Lux / B/W: 0.005Lux

Rapporto S / N

Più di 55 dB

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-30 °C ~ 55 °C
Grado di protezione	IP66

technical datasheet

Tipo PoE	PoE 802.3af
PTZ	
Gamma pan / tilt	Orizzontale 345° / Verticale 80°
Controllo della velocità manuale	Orizzontale 0.1°/s ~ 74°/s / Verticale 0.1°/s ~ 36.4°/s
Velocidad entre presets	Orizzontale 62°/s / Verticale 36.3°/s
Memorie	300
Posizione dopo fallimento elettrico	Ritorna alla posizione prima del fallimento
Modalità di inattività	Preset
LENTE	
Tipo lente	Fissa
Distanza focale	4 mm
Apertura massima del diaframma	F/1.6
Angolo di visione	80.4°
Distanza minima di messa a fuoco	300mm
INFORMAZIONI GENERALI	
Serie	Wiz Sense
Tecnología	IP
Tipo di telecamera	PT
AUDIO(TELECAMERE)	
Microfono incorporato	Sí
Altoparlante incorporato	Sí
Compressione audio	G.711A / G.711U / G.726 / PCM / AAC
SISTEMA (TELECAMERE)	
pulsante reset	Sí
Memoria RAM	128 MB
Memoria ROM	128 MB

Uso	Interno / Esterno
Umidità massima	95%
Protección contra rayos	2KV
DISTANZA DORI	
Rilevare	77 m
Osservare	31 m
Riconoscere	16 m
Identificare	8 m
MATERIALE E DIMENSIONI	
Dimensioni	140.5 x 111 (Ø) mm
Peso neto	500 g
Peso con confezione	1000 g
STORAGE	
scheda Micro SD	Fino 256Gb
Sistemi di stoccaggio	FTP / Micro SD
Anomalia di memorizzazione	Sí
TIOC	
Sirena	Si
Luce	bianca
Intervallo di durata della sirena	5s ~ 30s
ASSI	
Movimento	2-Axis

