



HIKVISION®

Telecamera panoramica ip da 8 megapíxeles e ottica fissa

DS-2CD2387G2P-LSU/SL-B

VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	8 Megapixel
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	WDR (130 dB)
Immagini al secondo	15fps@5120 x 1440
Uscita video	RJ45
Modalità giorno / notte	Automatico / Manuale
Privacy mask	Fino a 8 zone
Tipo di codice	CBR / VBR
Bit rate	32Kbps ~ 16Mbps
Compressione	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	5120 x 1440 (12.5fps WDR ON) / 5120 x 1440 (20fps WDR OFF)
Sub stream	1920 x 536 / 960 x 272 (12.5fps WDR ON) / 1920 x 536 / 960 x 272 (20fps WDR OFF)
Filigrana	Sí
Anti sfarfallio	Sí
AUDIO(TELECAMERE)	
Microfono incorporato	Sí
Ingresso audio	1 Ingresso
Altoparlante incorporato	Sí
Compressione audio	G.711 / G.722.1 / G.726 / AAC / MP2L2 / MP3 / PCM
Filtro rumore	SI
Frequenza di campionamento	8 kHz 16 kHz 32 kHz 44.1 kHz 48 kHz
Bit rate	64 Kbps (G.711A / G.711U) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32 ~ 192 Kbps (MP2L2) / 8 ~ 320 Kbps (MP3)
Uscita audio	1

ALIMENTAZIONE CONSUMO

CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sì, tipo S, G e T
Numero massimo di utenti	Fino a 32 utenti
Protezione password	Sí
Browser Web	Explorer / Chrome / Firefox
Software di gestione	iVMS-4200 / Hik-Connect / Hik-Central
Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)
Vista in diretta simultanea	Fino a 6 canali
Filtro indirizzo IP	Sí

IMMAGINE

Sensore	CMOS ®
Risoluzione del sensore	5120 x 1440
Dimensione del sensore	2 x 1/1.8'
Velocità dell'otturatore elettronico	1/3 ~ 1/100000s
Illuminazione minima	0.0005Lux
Rapporto S / N	Más de 52dB

ANALISI VIDEO

Tipo de deteccion	Analitico con classificazione uomo/veicolo nell'attraversamento di linee/aree
Cambio di scena	Sí
Attraversamento della linea	Sí
Intrusione	Sí
Rilevazione del movimento	Sí
Classificazione veicolo / umano	Sí

VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	30 m
Tipo di visione notturna	Luz blanca
Full Color	Sí
Luce bianca	2

DISTANZA DORI

technical datasheet

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	10.5W
Amperaggio	880mA
Alimentazione PoE	Sì
Tipo PoE	PoE 802.3af

LENTE

Tipo lente	Fissa
Distanza focale	4 mm
Apertura massima del diaframma	F/1.0
Angolo di visione	180°
Distanza minima di messa a fuoco	3600mm

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-30 °C ~ 60 °C
Grado di protezione	IP67
Uso	Interno / Esterno
Umidità massima	95%

SPECIFICHE E CARATTERISTICHE

Serie	ColorVu
Tecnología	IP
Tipo di telecamera	Panoramica

TIOC

Sirena	Sì
Luce	bianca

SISTEMA (TELECAMERE)

pulsante reset	Sì
----------------	-----------

Rilevare	77 m
Osservare	30 m
Riconoscere	15 m
Identificare	7 m

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	155.3 x 155 (Ø) mm
Materiale	Metallo
Peso netto	1110 g
Peso con confezione	1900 g

STORAGE

scheda Micro SD	Hasta 512Gb
Sistemi di stoccaggio	NAS / FTP / Micro SD
ANR (registrazione ridondante in SD)	Sì

ASSI

Movimento	3-Axis
-----------	---------------

INGRESSI/USCITE (TELECAMERE)

Allarme	1 Ingresso / 1 Uscita
---------	------------------------------

