

**HIKVISION**  
accessories



## Monitor IP 7"

**DS-KH6350-WTE1**

### ALIMENTAZIONE CONSUMO

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| modo dell'alimentazione elettrica | <b>DC</b>          |
| Tensione                          | <b>12V</b>         |
| Consumo (w)                       | <b>5W</b>          |
| Amperaggio                        | <b>1000mA</b>      |
| Alimentazione PoE                 | <b>Sì</b>          |
| Tipo PoE                          | <b>PoE 802.3af</b> |

### INGRESSI/USCITE

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Ingresso allarme   | <b>8</b>            |
| RS485              | <b>1</b>            |
| Ingresso di blocco | <b>2</b>            |
| Uscita allarme     | <b>2</b>            |
| RJ45               | <b>1 x 10 / 100</b> |

### SISTEMA (REGISTRATORI)

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Processore        | <b>Embedded Processor</b> |
| Sistema operativo | <b>Embedded LINUX</b>     |
| RAM               | <b>128 MB</b>             |
| ROM               | <b>32 MB</b>              |

### SCHERMO

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| Tipo        | <b>TFT</b>        |
| Dimensione  | <b>7"</b>         |
| Risoluzione | <b>1024 x 600</b> |
| Tattile     | <b>Sì</b>         |

### CARATTERISTICHE DI RETE (SCHERMO VIDEOCITOFONO)

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Protocollo di rete | <b>TCP / IP / RSTP</b>      |
| Slot di memoria    | <b>SD fino a 128Gb</b>      |
| Wi-Fi              | <b>Sì</b>                   |
| Tipo de Wi-Fi      | <b>IEEE802.11 b / g / n</b> |

### MATERIALE E DIMENSIONI

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Installazione       | <b>Desktop / parete</b>    |
| Dimensioni          | <b>175 x 113.5 x 21 mm</b> |
| Peso netto          | <b>350 g</b>               |
| Peso con confezione | <b>680 g</b>               |

### CAPACITÀ

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Eventi                            | <b>200</b> |
| Avvisi                            | <b>200</b> |
| Telefoni collegati                | <b>17</b>  |
| Extensiones interiores vinculadas | <b>16</b>  |

### AUDIO (VIDEOCITOFONO)

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Ingresso audio      | <b>Microfono omnidirezionale</b> |
| Uscita audio        | <b>Altoparlante incorporato</b>  |
| Audio bidirezionale | <b>Sì</b>                        |
| Compressione audio  | <b>G.711A / G.711U</b>           |

### AMBIENTE

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Temperatura di esercizio | <b>-10 °C ~ 50 °C</b> |
| Uso                      | <b>Interno</b>        |
| Umidità massima          | <b>90%</b>            |

### INFORMAZIONI GENERALI

|            |           |
|------------|-----------|
| Tecnología | <b>IP</b> |
|------------|-----------|

