



Rilevatore volumetrico doppia tecnologia senza fili

MOTIONCAMOUTDOOR-HIGHMOUNT-PHOD-W

SENSORE

Tipo di sensore	PIR e microonde
Doppio sensore PIR	Sí
Regolazione della sensibilità	Sí
Alta sensibilità	Sí
Mezza sensibilità	Sí
Bassa sensibilità	Sí
Compensazione della temperatura digitale	Sí

RILEVAMENTO

Tipo di rivelatore	Senza fili
Altezza di installazione	2 m ~ 4 m
Rilevazione dell'angolo	90°
Distanza di rilevamento	15 m
Antimasking	Sí
Tecnologia di rilevazione	Volumetrico doppia tecnologia

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-25 °C ~ 60 °C
Grado di protezione	IP55
Uso	Esterno
Umidità massima	95%

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Indicatori LED	Sí
Tamper	Sí
Protezione da falsi allarmi	Sí, analisi algoritmica

CERTIFICAZIONE

Grado	2
Normativa	EN50131

VERIFICACIÓN FOTOGRÁFICA

Angolo di visione	115° orizzontale / 84° verticale
Qualidad fotográfica	640 x 480 / 320 x 240
Tempo di recepción de una fotografía	9 s (320 x 240) / 20 s (640 x 480)
Imagenes de serie	1 - 5 imágenes (320 x 240) / 1 - 3 imágenes (640 x 480)
Foto bajo demanda (PhOD)	Sí

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	234 x 137 x 98 mm
Peso neto	620 g
Peso con confezione	1300 g
Soporte incluido	Sí

VIA RADIO

Frequenza	868.0 MHz ~ 868.6 MHz
Distanza di trasmissione	Fino a 1700 m (senza ostacoli)
Protocollo	Jeweller / Wings

ALIMENTAZIONE CONSUMO

Modello di batteria	6 x CR123A
La durata della batteria	Fino a 3 años

INFORMAZIONI GENERALI

Compatibilità	Hub 2 (2G / 4G) / Hub 2 Plus / Hub Hybrid (2G / 4G) / Rex 2
---------------	---

