# technical datasheet





Rilevatore volumetrico doppia tecnologia senza fili

MOTIONCAMOUTDOOR-HIGHMOUNT-PHOD-W

# **SENSORE**

Tipo di sensore	PIR e
iipo di serisore	microonde
Doppio sensore PIR	Sí
Regolazione della sensibilità	Sí
Alta sensibilità	Sí
Mezza sensibilità	Sí
Bassa sensibilità	Sí
Compensazione della temperatura digitale	Sì

#### **RILEVAMENTO**

Tipo di rivelatore	Senza fili
Altezza di installazione	2 m ~ 4 m
Rilevazione dell'angolo	90°
Distanza di rilevamento	15 m
Antimasking	Sí
Tecnologia di rilevazione	Volumetrico doppia tecnologia

# **AMBIENTE**

Temperatura di esercizio	-25 °C ~ 60 °C
Grado di protezione	IP55
Uso	Esterno
Umidità massima	95%

# **TECHNICAL SPECIFICATIONS**

Indicatori LED	Sì
Tamper	Sì
Protezione da falsi allarmi	Sì, analisi algoritmica

# CERTIFICAZIONE

Grado	2
Normativa	EN50131

# VERIFICACIÓN FOTOGRAFICA

Foto bajo demanda (PhOD)	Sì
Qualità fotografica	640 x 480 / 320 x 240
Tempo di ricezione di una fotografia	9 s (320 x 240) / 20 s (640 x 480)
Immagini di serie	1 - 5 immagini (320 x 240) / 1 - 3 immagini (640 x 480)
Angolo di visione	115° orizzontale / 84° verticale

# MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	234 x 137 x 98 mm
Peso neto	620 g
Peso con confezione	1300 g
Soporte incluido	Sì

### VIA RADIO

Frequenza	868.0 MHz ~ 868.6 MHz
Distanza di	Fino a 1700 m (senza
trasmissione	ostacoli)
Protocollo	Jeweller / Wings

#### ALIMENTAZIONE CONSUMO

Modello di batteria	6 x CR123A
La durata della batteria	Fino a 3 años

# INFORMAZIONI GENERALI

Compatibilità Hub 2 (2G / 4G) / Hub 2 Plus / Hub Hybrid (2G /4G) / Rex 2

