



HIKVISION
intrusion

Rilevatore volumetrico senza fili DS-PDP15P-EG2-WE

RILEVAMENTO

Tipo di rivelatore	Senza fili
Distanza di rilevamento	15 m
Rilevazione dell'angolo	90°
Altezza di installazione	2 m ~ 4 m
Velocità di rilevamento	0,3 m/s ~ 2 m/s
Zone di rilevamento	84
Immunità agli animali domestici	Fino a 30 Kg
Avanzamento del rilevamento PIR a livello del suolo (PIR Creep)	Sì

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	Batteria
Batteria incorporata	Sì
Modello di batteria	CR123A / 3V
La durata della batteria	Fino a 5 años

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Compatibilità	Centrali Hikvision
Indicatori LED	Sì
Colori LED	Blu
Tamper	Sì

VIA RADIO

Frequenza	868mHz
Distanza di trasmissione	Fino a 1600 m (senza ostacoli)

SPECIFICHE E CARATTERISTICHE

Serie	AXPRO
-------	--------------

MATERIALE E DIMENSIONI

Installazione	Parete / tetto
Dimensioni	103 x 65.5 x 48.5 mm
Peso netto	100 g
Peso con confezione	170 g

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-10 °C ~ 55 °C
Uso	Interno
Umidità massima	90%

SENSORE

Tipo di sensore	PIR
Regolazione della sensibilità	Sì
Compensazione della temperatura digitale	Sì

CERTIFICAZIONE

Grado	2
Classe ambientale	II