



AJAX

Rilevatore sismico

SEISMOPROTECT-FIBRA-G3-B

RILEVAMENTO

Distanza di rilevamento	Raggio di 2 m (acciaio) / 4 m (calcestruzzo)
Temperatura per il salto di allarme	70°
Sensibilità alle vibrazioni	3 livelli
Ignora la prima vibrazione	Sì, opzionale
Tecnologia di rilevazione	Sismico
Detección de inclinación	Sì, da 5° fino a 25°
Detección de choque	Sì

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-25 °C ~ 70 °C
Grado di protezione	IP43
Antivandalismo	IK04
Uso	Interno
Umidità massima	95%

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	88 x 88 x 20 mm
Materiale	Alluminio e policarbonato
Peso netto	230 g
Peso con confezione	660 g

SPECIFICHE E CARATTERISTICHE

Tecnología	Cablata
Compatibilità	Hub Hybrid (2G /4G)

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC (tramite Hub Hybrid BUS)
Tensione	24V
Consumo in standby	0.3mA
Consumo massimo	12mA

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Tamper	Dual
Tipo di connessione	4 Fili
Protezione da falsi allarmi	Sì, analisi algoritmica
Distanza di trasmissione	Fino a 2000 m

SENSORE

Tipo di sensore	Piezoeléctrico
Compensazione della temperatura digitale	Sì
Accelerometro	Sì

CERTIFICAZIONE

Grado	3
Normativa	EN50131

