

HIKVISION®



Telecamera bullet ip da 4 megapixel e ottica fissa

DS-2CD1043G2-LIU

VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	4 Megapixel
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	WDR (120 dB)
Immagini al secondo	20fps
Uscita video	RJ45
Modalità giorno / notte	Automatico / Manuale
Privacy mask	Fino a 4 zone
Tipo di codice	CBR / VBR
Bit rate	32Kbps ~ 8Mbps
Compressione	H.265 / H.264
Main stream	4Mpx (1 ~ 20fps) / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)
Filigrana	Sí
Specchio	On / Off

CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sì, tipo S e T
Numero massimo di utenti	Fino a 32 utenti
Protezione password	Sí
Browser Web	Explorer / Chrome / Firefox
Software di gestione	iVMS-4200 / Hik-Connect
Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)
Vista in diretta simultanea	Fino a 6 canali

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	5W

VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	30 m
Tipo di visione notturna	Dual light (IR+Luz blanca)
IR ON/Off	Automatico / Manuale
Smart IR	Sí
Lunghezza d'onda	850 nm
Distanza luce bianca	30 m
Luce bianca	Sí
Smart Hybrid Light	Sì (passa da IR a colori al rilevamento di persone)

IMMAGINE

Sensore	CMOS ®
Risoluzione del sensore	2560 x 1440
Dimensione del sensore	1/3'
Velocità dell'otturatore elettronico	1/3 ~ 1/100000s
Illuminazione minima	0.005Lux
Rapporto S / N	Más de 52dB

LENTE

Tipo lente	Fissa
Distanza focale	2.8 mm
Apertura massima del diaframma	F/1.6
Angolo di visione	98°
Filtro IR	Sí

AUDIO(TELECAMERE)

Microfono incorporato	Sí
Compressione audio	G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC-LC / MP2L2 / PCM
Filtro rumore	SI
Frequenza di campionamento	8kHz / 16kHz
Bit rate	64 Kbps (G.711) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32 ~ 160 Kbps (MP2L2)

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-30 °C ~ 60 °C
--------------------------	----------------

technical datasheet

Amperaggio	400mA
Alimentazione PoE	Sì
Tipo PoE	PoE 802.3af

DISTANZA DORI

Rilevare	63 m
Osservare	25 m
Riconoscere	12 m
Identificare	6 m

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	170.8 x 69.1 x 66 mm
Materiale	Metallo e plastica
Peso netto	270 g
Peso con confezione	480 g

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	PRO
Tecnología	IP
Tipo di telecamera	Bullet

STORAGE

Sistemi di stoccaggio	FTP
-----------------------	------------

Grado di protezione	IP67
Uso	Interno / Esterno
Umidità massima	95%

ANALISI VIDEO

Tipo de deteccion	Detección avanzada (clasificación persona/vehículo)
Rilevazione del movimento	Sì
Video Tamper	Sì
Classificazione veicolo / umano	Sì

ASSI

Movimento	3-Axis
-----------	---------------

