## technical datasheet



## MOVOK

Telecamera minidome ip da 8 megapixel e ottica zoom ottico

Rapporto S/N

Materiale

VK-IPC-D281-ZAS-LI

VIDEO (TELECAMERE)	
Video resolution	8 Megapixel
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	WDR (120 dB)
Immagini al secondo	20fps
Uscita video	RJ45
Modalità giorno / notte	Colore
Privacy mask	Fino a 4 zone
Tipo di codice	CBR / VBR
Bit rate	3Kbps ~ 20480Kbps
Compressione	H.265 / H.264
Main stream	4K (1 ~ 20fps)
Sub stream	D1 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	720P (1 ~ 25fps)
Specchio	On / Off
CARATTERISTICHE DI RET	E
Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sì, tipo G
Numero massimo di utent	20 utenti
Browser Web	Explorer / Chrome / Firefox
Software di gestione	MOVOK (CMS)
Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)
Disconnessione di rete	Sí
Conflitto di indirizzi IP	Sí
VISIONE NOTTURNA	
Distanza di visione notturna	40 m
Tipo di visione notturna	Dual light (IR+Luz blanca)
IR ON/Off	Automatico / Manuale
-	Sí

DISTANZA DORI	
Rivelare (Lente aperta)	80 m
Rivelare (Lente chiusa)	274 m
Osservare (Lente aperta)	32 m
Osservare (Lente chiusa)	110 m
Riconoscere (Lente aperta)	16
Riconoscere (Lente chiusa)	55 m
Identificare (Lente aperta)	8 m
Identificare (Lente chiusa)	27 m

# IMMAGINE Sensore CMOS ® Risoluzione del sensore Dimensione del sensore Velocità dell'otturatore elettronico Illuminazione minima Color: 0.007Lux / B/W: 0.0007Lux

Piu di 56dB

Metallo

# ALIMENTAZIONE CONSUMO modo dell'alimentazione elettrica DC Tensione 12V Consumo (w) 6.2W Amperaggio 520mA Alimentazione PoE Sí Tipo PoE PoE 802.3af

Amperaggio	520MA
Alimentazione PoE	Sí
Tipo PoE	PoE 802.3af
AMBIENTE	
Temperatura di esercizio	-30 °C ~ 60 °C
Grado di protezione	IP67
Antivandalismo	IK10
Uso	Interno / Esterno
Umidità massima	90%
MATERIALE E DIMENSIONI	
Dimensioni	102 x 122 (Ø) mm

# technical datasheet

Distanza luce bianca	40 m
Smart Dual Illumination	Sì (passa da IR a colori al rilevamento di persone)

### **ANALISI VIDEO**

Tipo di rilevamento	Analitica con classificazione umano/veicolo/veicolo non motorizzato in attraversamento linea/area
Attraversamento della linea	Sí
Intrusione	Sí
Rilevazione del movimento	Sì (4 aree)
Classificazione veicolo / umano	Sì
SMD	Sì

### LENTE

Tipo lente	Zoom ottico
Distanzia focale	2.7 mm ~ 13.5 mm
Apertura massima del diaframma	F/1.6
Angolo di visione	109° ~ 30°

### STORAGE

scheda Micro SD	Fino 256Gb
Sistemi di stoccaggio	FTP / Micro SD
Anomalia di memorizzazione	Sí

### ASSI

lovimento 3-Axis
ovimento 3-Axi

Peso neto	500 g
Peso con confezione	640 g
Colore	Bianco

### INFORMAZIONI GENERALI

Serie	Serie 2
Tecnología	IP
Tipo di telecamera	Minidome

### AUDIO(TELECAMERE)

Microfono	Sí
incorporato	51
Compressione audio	G.711A / G.711U / G.726 /
Compressione addio	G.726ASE

