technical datasheet



Alimentazione PoE

Tipo PoE

MOVOK

Telecamera bullet ip da 8 megapixel e ottica fissa

109°

VK-IPC-B281-AS-LI

VIDEO (TELECAMERE)		CARATTERISTICHE D	
Video resolution	8 Megapixel	Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
BLC	Sí	ONVIF	Sì, tipo G
HLC	Sí	Numero massimo di utenti	20 utenti
3D-NR	Sí	Browser Web	Explorer / Chrome / Firefox
AGC	Sí	Software di gestione	MOVOK (CMS)
AWB	Sí	Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)
WDR	WDR (120 dB)	' Disconnessione di ret	
Immagini al secondo	20fps	Conflitto di indirizzi IP	·
Uscita video	RJ45		
Modalità giorno / notte	Colore	VISIONE NOTTURNA Distanza di visione	
Privacy mask	Fino a 4 zone	notturna	50 m
Tipo di codice	CBR / VBR	Tipo di visione notturna	Dual light (IR+Luz blanca)
Bit rate 3	Kbps ~ 20480Kbps	IR ON/Off	Automatico / Manuale
Compressione	H.265 / H.264	Luce bianca	Sí
Main stream	4K (1 ~ 20fps)	Distanza luce	50 m
Sub stream	D1 (1 ~ 25fps)	bianca Crass at Division	
Sub stream 2	720P (1 ~ 25fps)	Smart Dual Illumination	Sì (passa da IR a colori al rilevamento di persone)
Specchio	On / Off	ANALISI VIDEO	
IMMAGINE			Analitica con classificazione
Sensore	CMOS ®	Tipo di rilevamento	umano/veicolo/veicolo non motorizzato in attraversamento
Risoluzione del sensore	3840 x 2160		linea/area
Dimensione del sensore	1/2.7'	Attraversamento della linea	Sí
Velocità dell'otturatore	1/3 ~ 1/100000s	Intrusione	Sí
<u>elettronico</u>	or: 0.007Lux / B/W:	Rilevazione del	Sì (4 aree)
Illuminazione minima	0.0007Lux	movimento Classificazione	
Rapporto S / N	Piu di 56dB	veicolo / umano	Sì
ALIMENTAZIONE CONSUMO		SMD	Sì
modo dell'alimentazione elettrica	DC	LENTE	
 Tensione	12V	Tipo lente	Fissa
Consumo (w)	5.2W	Distanzia focale	2.8 mm
 Amperaggio	440mA	Apertura massima de	l diaframma F/1.6

Angolo di visione

AMBIENTE

Sí

PoE 802.3af

technical datasheet

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	224 x 77 x 76 mm
Materiale	Metallo
Peso neto	720 g
Peso con confezione	850 g
Colore	Bianco

DISTANZA DORI

Rilevare	81 m
Osservare	32 m
Riconoscere	16 m
Identificare	8 m

STORAGE

scheda Micro SD	Fino 256Gb
Sistemi di stoccaggio	FTP / Micro SD
Anomalia di memorizzazione	Sí

AUDIO(TELECAMERE)

Microfono incorporato	Sí

Temperatura di esercizio	-30 °C ~ 60 °C
Grado di protezione	IP67
Uso	Interno / Esterno
Umidità massima	95%

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	Serie 2
Tecnología	IP
Tipo di telecamera	Bullet

ASSI

Movimento 3-Axis

