

**HIKVISION**  
accessories



## Switch 20 porte con 16 porte PoE

**DS-3E1520HP-SI-16P2T2F**

### CARATTERISTAS (SWITCH)

|                                            |                                                  |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Frequenza dati supportata                  | <b>56 Gbps</b>                                   |
| Velocità di reindirizzamento del pacchetto | <b>29.76 Mpps</b>                                |
| VLAN                                       | <b>802.1Q</b>                                    |
| DHCP                                       | <b>Sì</b>                                        |
| Massima distanza di trasmissione           | <b>300 m</b>                                     |
| Memoria Buffer                             | <b>4.1 Mb</b>                                    |
| Porta specchio                             | <b>Sì</b>                                        |
| PoE Watchdog                               | <b>Sì</b>                                        |
| Spanning Tree                              | <b>Sì, STP / RSTP</b>                            |
| QoS                                        | <b>Sì</b>                                        |
| Port Aggregation                           | <b>LACP / Static aggregation (max. 8 gruppi)</b> |
| Enrutamiento estático                      | <b>Sì, max. 128 regole</b>                       |

### GESTIONE REMOTA

|                                          |                                                         |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Software                                 | <b>Hik Partner Pro</b>                                  |
| Resettare switch                         | <b>Sì</b>                                               |
| Reset della porta PoE                    | <b>Sì</b>                                               |
| Attivazione della modalità estesa        | <b>Sì, in modo indipendente per porta</b>               |
| Modifica della velocità della porta      | <b>Sì</b>                                               |
| Consumo energetico effettivo             | <b>Sì, totale e per porto</b>                           |
| Storico dei picchi massimi di consumo    | <b>Sì (fino a 7 giorni)</b>                             |
| Informazioni sul traffico in tempo reale | <b>Sì, per porto</b>                                    |
| Informazioni sul dispositivo collegato   | <b>Sì, per dispositivi Hikvision (IP, modello e SN)</b> |
| Diagramma di topologia automatico        | <b>Sì, per dispositivi Hikvision collegati</b>          |

### MATERIALE E DIMENSIONI

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Installazione       | <b>Desktop / parete</b>    |
| Dimensioni          | <b>440 x 220.8 x 44 mm</b> |
| Materiale           | <b>Metallo</b>             |
| Peso netto          | <b>2750 g</b>              |
| Peso con confezione | <b>3300 g</b>              |

### ALIMENTAZIONE CONSUMO

|                                   |                                               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| modo dell'alimentazione elettrica | <b>AC</b>                                     |
| Tensione                          | <b>100V ~ 240V</b>                            |
| Consumo (w)                       | <b>250W</b>                                   |
| Amperaggio                        | <b>4000mA</b>                                 |
| Consumo in standby                | <b>20W</b>                                    |
| Consumo massimo per porta (PoE)   | <b>Porte 1 ~ 4: 90 W / Porte 5 ~ 16: 30 W</b> |
| Consumo massimo totale (PoE)      | <b>230W</b>                                   |

### PORTE ETHERNET

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Porte POE                | <b>16</b>              |
| Puertos Uplink           | <b>2</b>               |
| Porta in fibra           | <b>2 x 1000</b>        |
| Velocità porte POE       | <b>10 / 100 / 1000</b> |
| Velocità porte uplink    | <b>10/100/1000</b>     |
| Numero di porte Ethernet | <b>20</b>              |

### AMBIENTE

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Temperatura di esercizio | <b>0 °C ~ 45 °C</b> |
| Uso                      | <b>Interno</b>      |
| Umidità massima          | <b>95%</b>          |
| Protección contra rayos  | <b>6KV</b>          |

### SISTEMA (SWITCH)

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Tabella degli indirizzi MAC | <b>8K</b> |
|-----------------------------|-----------|

## NET STANDARD

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| IEEE802,3af | Sí                |
| IEEE802,3at | Sí                |
| IEEE802.3bt | Sí, puertos 1 ~ 4 |

