technical datasheet

HIKVISION° accesories



Switch 5 porte con 4 porte PoE DS-3E1105P-EI/M

GESTIONE REMOTA

Software	Hik Partner Pro
Resettare switch	Sì
Reset della porta PoE	Sì
Attivazione della modalità estesa	Sì, in modo indipendente per porta
Modifica della velocità della porta	Sì
Consumo energetico effettivo	Sì, totale e per porto
Storico dei picchi massimi di consumo	Sì (fino a 7 giorni)
Informazioni sul traffico in tempo reale	Sì, per porto
Informazioni sul	Sì, per dispositivi Hikvision
dispositivo collegato	(IP, modello e SN)
Diagramma di topologia	Sì, per dispositivi Hikvision
automatico	collegati

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	54V
Consumo (w)	50W
Amperaggio	920mA
Consumo in standby	5W
Consumo massimo per porta (PoE)	30W
Consumo massimo totale (PoE)	45W

PORTE ETHERNET

Porte POE	4
Puertos Uplink	1
Velocità porte POE	10 / 100
Velocità porte uplink	10 / 100
Numero di porte Ethernet	5
Puertos PoE prioritarios	2 (priorizados en caso de congestión)
NET CTANDARD	

NET STANDARD

IEEE802,3af	S
IEEE802,3at	S

CARATTERISTAS (SWITCH)

Frequenza dati supportata	1.2 Gbps
Velocità di reindirizzamento del pacchetto	0.89 Mpps
VLAN	802.1Q
Massima distanza di trasmissione	300 m
Memoria Buffer	768K
PoE Watchdog	Sì
Spanning Tree	Sì, STP / RSTP

MATERIALE E DIMENSIONI

Installazione	Desktop / parete
Dimensioni	121.1 x 83.1 x 27.6 mm
Materiale	Metallo
Peso neto	260 g
Peso con confezione	750 g

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	0 °C ~ 40 °C
Uso	Interno
Umidità massima	95%
Protección contra rayos	6KV

SISTEMA (SWITCH)

Tabella degli indirizzi MAC **2K**

