technical datasheet

HIKVISION®



Vista in diretta

simultanea

Telecamera bullet ip da 4 megapixel e ottica fissa

DS-2CD2T47G3-LIS2UY/SL

VIDEO (TELECAMERE	Ξ)	ANALISI VIDEO		
Video resolution	4 Megapixel	Tipo de	Analitico con classificazione uomo/veicolo nell'attraversamento di linee/aree	
BLC	Sí	deteccion		
HLC	Sí	Funciones IA	Detección facial	
3D-NR	Sí	Cambio di scena	Sí	
AGC	Sí	Attraversamento	Sí	
AWB	Sí	della linea Intrusione	Sí	
WDR	WDR (130 dB)	Rilevamento		
Immagini al secondo	25fps	facciale Rilevazione del	Sí	
Uscita video	RJ45	movimento	Sí	
Modalità giorno /	Automatico / Manuale	Video Tamper	Sí	
notte Privacy mask	Fino a 4 zone	Classificazione veicolo / umano	Sí	
Sistema anti appannamento	Si	AUDIO(TELECAM	ERE)	
Tipo di codice	CBR / VBR	Microfono incorporato	Sí	
Bit rate	32Kbps ~ 8Mbps	Ingresso audio	1 Ingresso	
Compressione	H.265 / H.264	Altoparlante	Sí	
EIS	Sí	incorporato Compressione	G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC	
Main stream	4Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)	audio	/ MP2L2 / MP3 / PCM	
Sub stream	720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~	Filtro rumore	SI	
-	25fps) 1080P / 720P / 640 × 480 / 640 ×	Frequenza di campionamento	8 kHz / 16 kHz / 32 kHz / 48 kHz	
Sub stream 2	360 (1 ~ 10fps)		64 Kbps (G.711A / G.711U) / 16 Kbps	
Filigrana	Sí	Bit rate	(G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32 ~ 192 Kbps (MP2L2) / 8 ~ 320	
Specchio	On / Off		Kbps (MP3)	
CARATTERISTICHE DI	I RETE	Uscita audio	1	
Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)	IMMAGINE		
ONVIF	Sì, tipo S, G e T	Sensore	CMOS ®	
Numero massimo di	Fino a 32 utenti	Risoluzione del se	ensore 2688 x 1520	
utenti Protezione password	Sí	Dimensione del s	ensore 1/1.8'	
<u>.</u>		Velocità dell'ottur	ratore elettronico ls to 1/100,000s	
Browser Web	iVMS-4200 / Hik-Connect / Hik-	Illuminazione mir	nima 0.0001Lux	
Software di gestione	Central	Rapporto S / N	Más de 52dB	
Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)	LENTE		
Vista in diretta		LEINIE		

Fino a 6 canali

Tipo lente

Fissa

technical datasheet

Filtro indirizzo IP Sí		Distanzia focale	2.8 mm
VISIONE NOTTURNA		Apertura massima del diaframma	F/1.0
Distanza di visione 60 m		Angolo di visione	111°
notturna Tipo di visione		Distanza minima di messa a fuoco	2500mm
notturna	Dual light (IR+Luz blanca)	Filto IR	Sí
IR ON/Off	Automatico / Manuale	MATERIALE E DIMENSIONI	
Smart IR	Sí	Dimensioni 286	6.7 x 93.3 x 91.2 mm
Distanza luce bianca	60 m		Metallo
Luce bianca	Sí	Peso neto	1250 g
Smart Hybrid Light	Sì (passa da IR a colori al	Peso con confezione	1800 g
Similar Hybrid Light	rilevamento di persone)	Colore	Bianco
ALIMENTAZIONE CONSUM	0	AMPIENTE	
modo dell'alimentazione elettrica DC		AMBIENTE 70 % C 60 %	
Tensione	12V	Temperatura di esercizio	-30 °C ~ 60 °C IP67 / NEMA 4X
Consumo (w)	17W	Grado di protezione	
Amperaggio	1400mA	Uso	Interno / Esterno
Alimentazione PoE	Sí	Umidità massima	95%
Tipo PoE	PoE+ 802.3at	INFORMAZIONI GENERALI	
DISTANZA DORI		Serie	ColorVu
Rilevare	61 m	Tecnología	IP
Osservare	24 m	Tipo di telecamera	Bullet
Riconoscere	12 m	ASSI	
Identificare	6 m	Movimento	3-Axis
STORAGE		SISTEMA (TELECAMERE)	
scheda Micro SD	Hasta 512Gb	pulsante reset	Sí
Sistemi di stoccaggio	NAS / FTP / Micro SD		
Anomalia di memorizzazion			
ANR (registrazione ridondante in SI)			
TIOC			
Sirena Si			
Luce	bianca		
Siren Power	120dB	CATA TATA	
INGRESSI/USCITE (TELECAN	MERE)		
	2 Ingressi / 2 Uscite		