

technical datasheet



HIKVISION
accessories

Controllo accessi e videocitofono interno / esterno con codice QR, tastiera e tessera

DS-K1T502DBWX-CQR

INGRESSI/USCITE

Ingresso allarme	1
RS485	1
Sensore porta	1
Pulsante di uscita	1
Ingresso di blocco	1
Uscita allarme	1

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V ~ 24V
Consumo (w)	12W
Amperaggio	1000mA

MATERIALE E DIMENSIONI

Installazione	Superficie
Dimensioni	177 x 81 x 26.1 mm
Peso neto	620 g
Peso con confezione	1030 g

COMUNICAZIONE

Wi-Fi	Sì
Bluetooth	Sì
Modo	Wiegand / RS485

SISTEMA (CONTROLLO PRESENZA / ACCESI)

Scheda SD	Fino a 256 GB
-----------	---------------

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-40 °C ~ 70 °C
Grado di protezione	IP65
Antivandalismo	IK09
Uso	Interno / Esterno

CARATTERISTICHE

Controller integrato	Sí
Tamper	Sí
Telecamera	2 Mpx
Microfono integrato	Sí

IDENTIFICAZIONE

Modo	Codice QR / Tastiera / Carta
Tipo di scheda	MIFARE / DESFIRE 13.56MHz

INFORMAZIONI GENERALI

Tipo di controllo	Controllo accessi e videocitofono
-------------------	-----------------------------------

