


HIKVISION®

Telecamera bullet IP da 4 megapixel e ottica fissa

DS-2CV2041G2-IDW

VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	4 Megapixel
BLC	Sí
3D-NR	Sí
WDR	WDR (80 dB)
Immagini al secondo	20fps
Uscita video	RJ45
Modalità giorno / notte	Automatico / Manuale
Tipo di codice	CBR / VBR
Bit rate	256Kbps ~ 4Mbps
Compressione	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	4Mpx (1 ~ 20fps) / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	768 x 432 / 512 x 288 (25fps)
Specchio	On / Off

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	6W
Amperaggio	500mA
Alimentazione PoE	Non disponibile
Alimentador incluido	Sí

LENTE

Tipo lente	Fissa
Distanza focale	2.8 mm
Apertura massima del diaframma	F/1.6
Angolo di visione	97°
Distanza minima di messa a fuoco	1000mm
Filtro IR	Sí

WI-FI

Standard Wi-Fi	IEEE802.11 b / g / n
Gamma di frequenza	2.412 GHz ~ 2.472 GHz
Canale a banda larga	20 MHz

CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
Wi-Fi	Sí
Numero massimo di utenti	1
Protezione password	Sí
Software di gestione	iVMS-4200 / Hik-Connect
Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)
Vista in diretta simultanea	Fino a 4 canali

IMMAGINE

Sensore	CMOS ®
Risoluzione del sensore	2560 x 1440
Dimensione del sensore	1/3'
Velocità dell'otturatore elettronico	1/25 ~ 1/100000s
Illuminazione minima	0.5Lux
Rapporto S / N	Más de 52dB

AUDIO(TELECAMERE)

Microfono	Sí
incorporato	
Altoparlante	Sí
incorporato	
Compressione audio	G.711A / G.711U / G.726 / PCM / AAC
Filtro rumore	SI
Frequenza di campionamento	8kHz / 16kHz
Bit rate	64 Kbps (G.711) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC)

VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	30 m
Tipo di visione notturna	IR
Smart IR	Sí
Lunghezza d'onda	850 nm
EXIR 2.0	Sí

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	175.6 x 89.1 x 73 mm
Materiale	Metallo e plastica

technical datasheet

Velocità	300Mbps
Distanza di trasmissione	120 m
Antenna	2
AMBIENTE	
Temperatura di esercizio	-30 °C ~ 60 °C
Grado di protezione	IP66
Uso	Interno / Esterno
Umidità massima	95%
DISTANZA DORI	
Rilevare	63 m
Osservare	25 m
Riconoscere	12 m
Identificare	6 m
ANALISI VIDEO	
Tipo di rilevamento	Rilevamento avanzato (classificazione persona/veicolo)
Rilevazione del movimento	Sí
Classificazione veicolo / umano	Sí
ASSI	
Movimento	3-Axis

Peso neto	345 g
Peso con confezione	640 g
INFORMAZIONI GENERALI	
Serie	PRO
Tecnología	IP
Tipo di telecamera	Bullet
STORAGE	
scheda Micro SD	Hasta 512Gb
Sistemi di stoccaggio	NAS / Micro SD
ANR (registrazione ridondante in SD)	Sí
SISTEMA (TELECAMERE)	
pulsante reset	Sí

