HIKVISION
HiWatch Series

Telecamera minidome IP da 4 megapixel e ottica fissa

HWI-T241H-C

VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	**4 Megapixel**
BLC	**Sí**
HLC	**Sí**
3D-NR	**Sí**
AGC	**Sí**
AWB	**Sí**
WDR	**DWDR**
Immagini al secondo	**20fps**
Uscita video	**RJ45**
Modalità giorno / notte	**Automatico / Manuale**
Tipo di codice	**CBR / VBR**
Bit rate	**32Kbps ~ 8Mbps**
Compressione	**H.265+ / H.265 / H.264**
Main stream	**4Mpx (1 ~ 20fps) / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)**
Sub stream	**720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)**
Filigrana	**Sí**
Anti sfarfallio	**Sí**
Specchio	**On / Off**

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	**DC**
Tensione	**12V**
Consumo (w)	**5W**
Amperaggio	**420mA**
Alimentazione PoE	**Sí**
Tipo PoE	**PoE 802.3af**

VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	**20 m**
Tipo di visione notturna	**IR**
IR ON/Off	**Automatico / Manuale**
EXIR	**Si**
Lunghezza d'onda	**850 nm**

AMBIENTE

CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	**1 RJ45 (10M / 100M)**
ONVIF	**Sì, tipo S e T**
Numero massimo di utenti	**Fino a 32 utenti**
Protezione password	**Sí**
Browser Web	**Explorer / Chrome / Firefox**
Software di gestione	**iVMS-4200 / Hik-Connect**
Dispositivi mobili	**Android / IOS (Apple)**
Vista in diretta simultanea	**Fino a 6 canali**

IMMAGINE

Sensore	**CMOS ®**
Risoluzione del sensore	**2560 x 1440**
Dimensione del sensore	**1/2.8'**
Velocità dell'otturatore elettronico	**1/3 ~ 1/100000s**
Illuminazione minima	**0.01Lux**
Rapporto S / N	**Más de 52dB**

LENTE

Tipo lente	**Fissa**
Distanzia focale	**2.8 mm**
Apertura massima del diaframma	**F/2.2**
Angolo di visione	**104°**
Filto IR	**Sí**

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	**88.4 x 112 (Ø) mm**
Materiale	**Plastica**
Peso neto	**280 g**
Peso con confezione	**450 g**

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	**HiWatch**
Tecnología	**IP**
Tipo di telecamera	**Minidome**

ANALISI VIDEO

technical datasheet

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	**-30 °C ~ 45 °C**
Grado di protezione	**IP67**
Uso	**Interno / Esterno**
Umidità massima	**95%**

DISTANZA DORI

Rilevare	**53 m**
Osservare	**21 m**
Riconoscere	**10 m**
Identificare	**5 m**

ASSI

Movimento	**3-Axis**

Tipo di rilevamento	**Rilevamento di movimento base (differenza di pixel)**
Rilevazione del movimento	**Sí**