

# technical datasheet



**HIKVISION®**  
accessories

## Punto di accesso Wi-Fi smart DS-3WAP623E-SI

### WI-FI

Standard Wi-Fi	<b>Radio 1: IEEE802.11 a / an / ac / ax / Radio 2: IEEE802.11 b / g / gn / ax</b>
Gamma di frequenza	<b>Radio 1: 5 GHz / Radio 2: 2.4 GHz</b>
Canale a banda larga	<b>Radio 1: Auto / 20 / 40 / 80 / 160 MHz / Radio 2: Auto / 20 / 40 MHz</b>
Sicurezza	<b>WPA-PSK / WPA2-PSK</b>
Velocità	<b>Radio 1: 2400Mbps / Radio 2: 575Mbps</b>
Antenna	<b>2 x Radio 1: 5 dBi / Radio 2: 10 dBi</b>
MIMO	<b>2 x 2 MU-MIMO</b>
Numero massimo di clienti	<b>256 (consigliato 100)</b>
Numero massimo di SSID	<b>8</b>

### ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	<b>DC</b>
Tensione	<b>48V</b>
Consumo (w)	<b>14.4W</b>
Amperaggio	<b>300mA</b>
Alimentazione PoE	<b>Sí</b>
Tipo PoE	<b>PoE 802.3af / PoE+ 802.3at</b>

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Indicatore LED	<b>Sí</b>
----------------	-----------

### AMBIENTE

Temperatura di esercizio	<b>-30 °C ~ 55 °C</b>
Grado di protezione	<b>IP68</b>
Umidità massima	<b>95%</b>

### MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	<b>250 x 110 x 102 mm</b>
Peso neto	<b>1080 g</b>
Peso con confezione	<b>2000 g</b>

### INGRESSI/USCITE

RJ45	<b>1 x 10 / 100 / 1000</b>
------	----------------------------

