

technical datasheet



HIKVISION®

Telecamera minidome ip da 4 megapixel e ottica fissa

DS-2CD2346G2H-IU

VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	4 Megapixel
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	WDR (120 dB)
Immagini al secondo	25fps
Uscita video	RJ45
Modalità giorno / notte	Automatico / Manuale
Privacy mask	Fino a 4 zone
Tipo di codice	CBR / VBR
Bit rate	32Kbps ~ 8Mbps
Compressione	H.265 / H.264
Main stream	4Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	1080P / 720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 10fps)
Specchio	On / Off

CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sí, tipo S, G e T
Numero massimo di utenti	Fino a 32 utenti
Protezione password	Sí
Browser Web	Explorer / Chrome / Firefox
Software di gestione	iVMS-4200 / Hik-Connect / Hik-Central
Dispositivi mobili	Android / iOS (Apple)
Vista in diretta simultanea	Fino a 6 canali
Filtro indirizzo IP	Sí
IMMAGINE	
Sensore	CMOS ®

ANALISI VIDEO

Tipo di rilevamento	Analitico con classificazione uomo/veicolo nell'attraversamento di linee/aree
Funciones IA	Detección facial
Cambio di scena	Sí
Attraversamento della linea	Sí
Intrusione	Sí
Rilevamento facciale	Sí
Rilevazione del movimento	Sí
Video Tamper	Sí
Classificazione veicolo / umano	Sí

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	7.2W
Amperaggio	600mA
Alimentazione PoE	Sí
Tipo PoE	PoE 802.3af

VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	30 m
Tipo di visione notturna	IR
Smart IR	Sí
EXIR	Si
Lunghezza d'onda	850 nm
DarkFighter	Si

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	115.4 x 138.3 (Ø) mm
Materiale	Metallo
Peso netto	550 g
Peso con confezione	800 g
Colore	Bianco

AUDIO(TELECAMERE)

technical datasheet

Risoluzione del sensore	2688 x 1520	Sí
Dimensione del sensore	1/3'	
Velocità dell'otturatore elettronico	1/3 ~ 1/100000s	
Illuminazione minima	0.001Lux	
Rapporto S / N	Más de 52dB	
LENTE		
Tipo lente	Fissa	
Distanza focale	2.8 mm	
Apertura massima del diaframma	F/1.0	
Angolo di visione	100.2°	
Distanza minima di messa a fuoco	1900mm	
Filtro IR	Sí	
AMBIENTE		
Temperatura di esercizio	-30 °C ~ 60 °C	
Grado di protezione	IP67	
Uso	Interno / Esterno	
Umidità massima	95%	
STORAGE		
scheda Micro SD	Hasta 512Gb	
Sistemi di stoccaggio	NAS / FTP / Micro SD	
Anomalia di memorizzazione	Sí	
ANR (registrazione ridondante in SD)	Sí	
ASSI		
Movimento	3-Axis	
Microfono incorporato		Sí
Compressione audio	G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC / MP2L2 / MP3 / PCM	
Filtro rumore		SI
Frequenza di campionamento	8 kHz 16 kHz 32 kHz 44.1 kHz 48 kHz	
Bit rate	64 Kbps (G.711) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32 ~ 192 Kbps (MP2L2) / 8 ~ 320 Kbps (MP3)	
DISTANZA DORI		
Rilevare		63 m
Osservare		25 m
Riconoscere		12 m
Identificare		6 m
INFORMAZIONI GENERALI		
Serie		Acusense
Tecnología		IP
Tipo di telecamera		Minidome
SISTEMA (TELECAMERE)		
pulsante reset		Sí

