



Telecamera bullet IP da 8 megapixel e ottica zoom ottico

IPC-HFW5842E-ZE-S3

VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	8 Megapixel
BLC	Sì
HLC	Sì
3D-NR	Sì
AGC	Sì
AWB	Sì
WDR	WDR (120 dB)
Immagini al secondo	25fps
Uscita video	RJ45
Modalità giorno / notte	Colore
Privacy mask	Fino a 8 zone
Sistema anti appannamento	Sì
Tipo di codice	CBR / VBR
Bit rate	H.264: 32Kbps ~ 16384Kbps / H.265: 12Kbps ~ 13568Kbps
Compressione	H.265 / H.264
EIS	Sì
Main stream	4K (1 ~ 25fps)
Sub stream	D1 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	1080P (1 ~ 25fps)
Filigrana	Sì
Specchio	On / Off
SSA	Sì
AI SSA	Sì

CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sì, tipo S, G, T e M
Numero massimo di utenti	20 utenti
Browser Web	Explorer / Chrome / Firefox
Software di gestione	Smart PSS Lite / DSS / DMSS
Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)
Disconnessione di rete	Sì

ANALISI VIDEO

Tipo di rilevamento	Analitico con classificazione uomo/veicolo nell'attraversamento di linee/aree
Funciones IA	Conteo de personas, mapa de calor, detección facial con metadatos
Cambio di scena	Sì
Attraversamento della linea	Sì
Intrusione	Sì
Rilevamento facciale	Sì
Rilevazione del movimento	Sì (4 aree)
Oggetto abbandonato	Sì
Oggetto perso	Sì
Rilevamento audio	Sì
Video Tamper	Sì
Mappa di calore	Sì
Contapersone	Sì
Rilevazione di bighellonare	Sì
Classificazione veicolo / umano	Sì
Gestione della coda	Sì
Detección de parking	Sì
SMD 3.0	Sì

DISTANZA DORI

Rivelare (Lente aperta)	83 m
Rivelare (Lente chiusa)	190 m
Osservare (Lente aperta)	33 m
Osservare (Lente chiusa)	76 m
Riconoscere (Lente aperta)	17 m
Riconoscere (Lente chiusa)	38 m
Identificare (Lente aperta)	8 m
Identificare (Lente chiusa)	19 m

ALIMENTAZIONE CONSUMO

technical datasheet

Conflitto di indirizzi IP	Sí
Cybersecurity	Si
IMMAGINE	
Sensore	CMOS ®
Risoluzione del sensore	3840 x 2160
Dimensione del sensore	1/1.8"
Velocità dell'otturatore elettronico	1/3 ~ 1/1000000s
Illuminazione minima	Color: 0.008Lux / B/W: 0.0004Lux
Rapporto S / N	Piu di 56dB
VISIONE NOTTURNA	
Distanza di visione notturna	60 m
Tipo di visione notturna	IR
Numero di LED	4
IR ON/Off	Automatico / Manuale
Deeplight	Si
AMBIENTE	
Temperatura di esercizio	-30 °C ~ 60 °C
Grado di protezione	IP67
Antivandalismo	IK10
Uso	Interno / Esterno
Umidità massima	95%
MATERIALE E DIMENSIONI	
Dimensioni	273.2 x 95 x 95 mm
Materiale	Metallo
Peso netto	1120 g
Peso con confezione	1600 g
INFORMAZIONI GENERALI	
Serie	Wiz Mind S
Tecnología	IP
Tipo di telecamera	Bullet
SISTEMA (TELECAMERE)	
Memoria RAM	2048 MB
Memoria ROM	4096 MB
INGRESSI/USCITE (TELECAMERE)	
Allarme	2 Entradas / 1 Salida

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	10.2W
Amperaggio	850mA
Alimentazione PoE	Sí
Tipo PoE	PoE 802.3af / ePoE

LENTE

Tipo lente	Zoom ottico
Distanza focale	2.7 mm ~ 12 mm
Apertura massima del diaframma	F/1.8
Angolo di visione	113° ~ 47°
Distanza minima di messa a fuoco	1500mm

AUDIO(TELECAMERE)

Microfono incorporato	Sí
Ingresso audio	1 Ingresso
Compressione audio	G.711A / G.711U / G.723 / G.726 / PCM
Uscita audio	1

METADATI

Faccia	Sesso / età / occhiali / barba / maschera / espressione
Veicolo	Modello del veicolo / Colore del veicolo / Logo del veicolo / Cintura di sicurezza / Chiamata / Fumo
Corpo umano	Stile di abbigliamento / colore dell'abbigliamento / cappello / borsa / ombrello
Veicolo non motorizzato	Tipo / colore / casco / persone nel veicolo

STORAGE

scheda Micro SD	Fino a 1TB
Sistemi di stoccaggio	NAS / FTP / SFTP / Micro SD
Anomalia di memorizzazione	Sí

ASSI

Movimento	3-Axis
-----------	---------------

