technical datasheet



HIKVISION° accesories

56 Gbps

Sì (fino a 7 giorni)

(IP, modello e SN)

Sì, per dispositivi Hikvision

Sì, per dispositivi Hikvision

Sì, per porto

collegati

Switch 12 porte con 8 porte PoE DS-3T1512HP-SI-8P4F

CARATTERISTAS (SWITCH) Frequenza dati supportata

Velocità di reindirizzamento del pacchetto	41.7 Mpps
VLAN	802.1Q
DHCP	Sí
Massima distanza di trasmissione	300 m
Memoria Buffer	4.1 Mb
Porta specchio	Sí
PoE Watchdog	Sì
Spanning Tree	Sì, STP / RSTP / ERPS
QoS	Sì
Port Aggregation	LACP / Static aggregation (max. 8 gruppi)
Industriale	Sì
GESTIONE REMOTA	
P2P	Sì
Software	Hik Partner Pro
Resettare switch	Sì
Reset della porta PoE	Sì
Attivazione della modalità estesa	Sì, in modo indipendente per porta
Modifica della velocità della porta	Sì
Consumo energetico effettivo	Sì, totale e per porto

MATERIALE E DIMENSIONI

Diagramma di topologia

Storico dei picchi

in tempo reale

automatico

Informazioni sul dispositivo collegato

massimi di consumo Informazioni sul traffico

Installazione	Guida DIN / desktop
Dimensioni	155 x 130 x 46 mm
Materiale	Metallo

ALIMENTAZIONE CONSUMO

DC	modo dell'alimentazione
	elettrica
48V ~ 57V	Tensione
307W	Consumo (w)
7500mA	Amperaggio
7W	Consumo in standby
Porte 1 ~ 4: 90 W / Porte 5 ~ 8: 30 W 300W	Consumo massimo per porta (PoE) Consumo massimo totale (PoE)
	(POL)

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-40 °C ~ 75 °C
Grado di protezione	IP40
Uso	Interno
Umidità massima	95%
Protección contra rayos	6KV

PORTE ETHERNET

Porte POE	8
Porta in fibra	4 x 1000
Velocità porte POE	10 / 100 / 1000
Numero di porte Ethernet	12
NET STANDARD	

IEEE802,3at	Si
IEEE8027ht	Sí puertos 1 ~ /

technical datasheet

Peso neto	840 g
Peso con confezione	1160 g
SISTEMA (SWITCH)	
Tabella degli indirizzi MAC	16K

